


VSH SudoPress Cuivre réduction FF 16x15

Le VSH SudoPress SP5240V est une réduction avec deux emboîtures femelles à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6671854

Type SP5240V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Bronze	Diamètre extérieur connexion 1	16 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	CuSn5Zn5Pb2	épaisseur paroi, connexion 1	1,35 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	15 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 2	1,35 Millimetre
Matériau connexion 2	Bronze	Longueur	49 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	CuSn5Zn5Pb2	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur connexion 1	25,3 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température medium maximum (continue)	110 degré Celsius
Forme	Droit	Longueur utile connexion 1	1,3 Millimetre
Exécution	Unique	Longueur connexion 2	23,3 Millimetre
Reducing	✓	Longueur utile connexion 2	1,3 Millimetre
Excentrique	✗	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Système orienté	✓	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Diamètre intérieur connexion 1	DN 12		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	DN 12		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
code de contour	V		
Contour code connection 2	V		
Main colour fitting	Bronze		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		

Certifié KIWA	×
avec emballage	×
Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	✓
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×