

Quantité	Description
1	UP 20-45 N 150  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 95906472 Circulateur à rotor noyé. Hydraulique et moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique. Deux joints assurent l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. La pompe est équipée de : * Paliers radiaux et arbre en céramique. * Butée axiale en carbone. * Chemise rotor et support palier en acier inoxydable * Roue résistante à la corrosion Composite, PES/PP. * Corps de pompe Acier inoxydable. Moteur 1-phasé. Aucune protection moteur externe n'est nécessaire. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: -25 .. 110 °C Température liquide sélectionnée: 60 °C Densité: 983.2 kg/m³ Technique: Classe TF: 95 Certifications sur la plaque signalétique: CE,EAC,WEEE,RCM Matériaux: Corps de pompe: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Composite, PES/PP Installation: Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: 40 °C Pression maximale de service: 10 bar Raccordement tuyauterie: G 1 1/4 Pression par étage: PN 10 Entraxe: 150 mm Donnée électrique: Puissance absorbée en vitesse 3: 120 W Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Intensité vit. 3: 0.52 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 2.5 µF Indice de protection (IEC 34-5): X2D Classe d'isolement (IEC 85): F Autres:



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

29/09/2022

Quantité	Description
1	Poids net: 3.6 kg Poids brut: 3.8 kg Colisage: 0.008 m3 N° VVS danois: 380625100 N° RSK suédois: 5803038 N° LVI finlandais: 4615608 N° NRF norvégien: 9042213 Pays d'origine: RS Code douanier: 84137030

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UP 20-45 N 150
Code article:	95906472
Numéro EAN::	5700310459660
Prix:	EUR 663
Technique:	
Vitesse no:	1
Pression maxi:	45 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,EAC,WEEE,RCM
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Composite, PES/PP
Installation:	
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:	40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/4
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	150 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 3:	120 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.52 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	2.5 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	X2D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Commandes:	
Réf boîte à bornes:	9H
Autres:	
Poids net:	3.6 kg
Poids brut:	3.8 kg
Colisage:	0.008 m3
N° VVS danois:	380625100
N° RSK suédois:	5803038
N° LVI finlandais:	4615608
N° NRF norvégien:	9042213
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137030

