

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE INOX HYDRINOX

CUVE INOX
ISOLATION MOUSSE POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ
2 VERSIONS: AU SOL: 150 L, 200 L, 300 L, 500 L - MURAL: 150 L, 200 L



Une technologie d'avance...
à un prix raisonnable

Les chauffe-eaux HYDRINOX, en accord avec la méthodologie de DOMUSA TEKNIK, sont fabriqués en utilisant les meilleurs matériaux et les process de fabrication les plus stricts. Une garantie de 10 ans sur la cuve des chauffe-eaux HYDRINOX est offerte pour certifier sa qualité.

POURQUOI CHOISIR UN CHAUFFE-EAU DOMUSA AVEC UNE CUVE EN ACIER INOXYDABLE ?

- Plus grande résistance aux eaux très agressives que n'importe quel autre matériau.
- De plus une trappe de visite (sur la version S) permet d'accéder à la cuve afin de faire un nettoyage du calcaire si nécessaire.
- L'avantage d'une cuve en acier inoxydable réside également dans le fait qu'elle résiste aux chocs dus au transport, la manipulation et l'installation.
- Un chauffe-eau émaillé au moindre choc subit une fissure qui attaque très rapidement l'enveloppe extérieure, provoquant ainsi des fuites.
- Réduction des frais de maintenance. L'utilisation d'un chauffe-eau inox permet d'économiser les frais d'entretien d'une anode de protection indispensable sur un chauffe-eau émaillé, mais pas sur une cuve inox.

BALLONS EN ACIER INOXYDABLE

Les cuves des chauffe-eaux électriques sont construits en acier inoxydable et sont conformes aux critères d'hygiène les plus rigoureux. L'acier inoxydable possède des propriétés exceptionnelles contre la décomposition, l'oxydation et la sédimentation des matières.

Sa surface se patine naturellement en créant une protection anticorrosion, même dans le cas d'installations travaillant avec des eaux extrêmement corrosives.



HYDRINOX S ►
HYDRINOX M ►►





HYDRINOX S



HYDRINOX M



HYDRINOX 500

ÉQUIPEMENT

Le chauffe-eau hydrinox est livré de série avec des manchons diélectriques, d'un thermomètre, d'un interrupteur et d'un thermostat. Optionnellement, le produit peut être accompagné d'une gamme d'accessoires qui facilitent l'installation.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

L'isolation en mousse polyurethane haute densité sans CFC recouvre le ballon inox d'une forte épaisseur limitant ainsi fortement les pertes par les parois.

Le procédé d'injection permet d'épouser les formes du ballon et donc d'éviter les ponts thermiques ou les déperditions de chaleur.

OPTIONS

- Groupe de sécurité
- Kit pour raccordement Triphasé
- Socle HYDRINOX
- Kit anode électronique 150 S, 200 S, 300 S
- Résistance Tri ou mono pour la version 500 L.



Socle Hydrinox

Kit pour raccordement Triphasé
Pour les versions 150,200,300