



VSH SudoPress Cuivre Gaz réduction ØF 28x16

Le VSH SudoPress SPG5243V est une réduction pour le gaz avec une emboîture femelle à sertir et une emboîture mâle à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6674572

Type SPG5243V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Diamètre extérieur connexion 1	28 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	Diamètre extérieur connexion 2	16 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 2	1,35 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur	60 Millimetre
Matériau connexion 2	Cuivre	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur connexion 1	36 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température medium maximum (contiinue)	70 degré Celsius
Forme	Droit	Longueur connexion 2	24 Millimetre
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 2	2 Millimetre
Reducing	✓	Medium temperature (continuous)	-20 70 degré Celsius
Excentrique	✗		
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 25		
Raccordement 1	coin conique		
diamètre intérieur connection 2	DN 12		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	V		
Main colour fitting	Cuivre		
Matériau d'étanchéité	HNBR		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
avec emballage	✗		
Etiquette VdS	✗		
Limité	✗		
With connection indicator	✓		
Avec vidange	✗		

Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×