



# Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant, renforcé



## UTILISATION

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage autoportant sur sol en béton
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–18 cm
- Pour WC suspendus

## CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 2 selon NF D12-208:2012
- Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 mm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Pieds supports antidérapants
- Pieds supports protégés contre la corrosion

- Avec grandes plaques de pied, renforcées, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Pression dynamique                       | 0.1–10 bar          |
| Température max. de l'eau                | 25 °C               |
| Volume de chasse, réglage d'usine        | 6 / 3 l             |
| Grand volume de chasse, plage de réglage | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Petit volume de chasse, plage de réglage | 2–4 l               |
| Matériau                                 | Acier               |
| Réglable en hauteur                      | Oui                 |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, Ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, Ø 90 / 100 mm
- 6 goudons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection

## ACCESSOIRES

- Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC suspendu

- Manchon de transition Geberit PE
- Boîtier Geberit Power & Connect
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix
- Équerre pour système Geberit Duofix
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale

- Fixation murale Geberit Duofix avec position flexible de fixation au mur
- Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu
- Kit coupe-feu EI 30 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Kit coupe-feu EI 60 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Coupe-feu EI 60 pour coude de chasse et coude de raccordement
- Kit coupe-feu EI 90 pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Gabarit de percement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean

- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm

#### INFOS

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

| N° de réf.   | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|--------------|---------|---------|---------|
| 111.380.00.6 | 50      | 112     | 12      |