



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale tant sur le plan hydraulique que mécanique et qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique avec indicateur de fuite à basse pression permettant d'identifier les raccords non sertis
- Maintien de la continuité électrique
- Installation sans flamme qui évite tous risques d'endommagement liés à la chaleur
- Profil >B< du diamètre 12mm au 54mm
- Profil M du diamètre 64mm au 108mm

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations pour l'eau potable
 Installations sanitaires (eau chaude/eau froide)
 Installations chauffage
 Installations pour air comprimé (sans huile)

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
	Du 64 au 108mm
Températures de service	De -35°C à 110°C
Pression de service	16 bar
Matière	Cuivre, laiton et bronze - Joint torique en EPDM
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm et Profil M du 64 au 108mm

NORMES ET CERTIFICATIONS

ISO 9001
 EN 1254
 WRAS
 KIWA DVGW
 Lloyds
 CSTB ATEC 14/16-2172
 ACS n°18 ACC NY 016



INSTRUCTIONS DE MONTAGE




1. Couper le tube



2. Ebavurer le tube



3. Vérifier le bon positionnement du joint torique



4. Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée



5. Marquer l'intersection



6. Sertir

P4093G**Coude à 90° MF - Passage de cloison**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4093G01504025	15 - 1/2IG - 3/4AG - 25	1	30

P4096G**Coude union FF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4096G01204000	12 - 1/2	5	50
P4096G01504000	15 - 1/2	5	40
P4096G01804000	18 - 1/2	5	70
P4096G01806000	18 - 3/4	5	40
P4096G02206000	22 - 3/4	5	40
P4096G02208000	22 - 1	5	25
P4096G02808000	28 - 1	5	20
P4096G03510000	35 - 1 1/4	1	15
P4096G04212000	42 - 1 1/2	1	10
P4096G05416000	54 - 2	1	6

P4130G**Té FFF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4130G01204012	12 - 1/2 - 12	5	80
P4130G01404014	14 - 1/2 - 14	1	
P4130G01503015	15 - 3/8 - 15	5	40
P4130G01504015	15 - 1/2 - 15	5	60
P4130G01604016	16 - 1/2 - 16	1	
P4130G01804018	18 - 1/2 - 18	5	40
P4130G02204022	22 - 1/2 - 22	5	35
P4130G02206022	22 - 3/4 - 22	5	30
P4130G02804028	28 - 1/2 - 28	5	25
P4130G02806028	28 - 3/4 - 28	5	25
P4130G03504035	35 - 1/2 - 35	1	20
P4130G04204042	42 - 1/2 - 42	1	12
P4130G05404054	54 - 1/2 - 54	1	8
P4130G06406064	64 - 3/4 - 64	1	
P4130G06416064	64 - 2 - 64	1	
P4130G06706067	66,7 - 3/4 - 66,7	1	
P4130G06716067	66,7 - 2 - 66,7	1	
P4130G07606076	76,1 - 3/4 - 76,1	1	
P4130G07616076	76,1 - 2 - 76,1	1	
P4130G08906089	88,9 - 3/4 - 88,9	1	
P4130G08916089	88,9 - 2 - 88,9	1	
P4130G10806108	108 - 3/4 - 108	1	
P4130G10816108	108 - 2 - 108	1	