Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 29/09/2022

Quantité	Description
1	**PM 2**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96848740

Le gestionnaire de pression Grundfos PM2 est principalement destiné à contrôler les pompes Grundfos ou tout autre pompes utilisées pour l'alimentation en eau domestique.

Le gestionnaire de pression offre un démarrage réglable de 1,5 à 5 bars, ce qui permet de l'adapter aux caractéristiques de l'installation. Indication du niveau de pression par LED.

Son installation peut se faire soit verticalement, soit horizontalement, soit en angle, si l'espace est restreint. L'affichage peut être orienté sur 360 degrés pour avoir toujours l'angle de vue optimal.

Lorsque la pression de démarrage est atteinte, la pompe est mise en marche et reste en marche tant que le gestionnaire de pression détecte un débit.

Le gestionnaire de pression possède une interface électronique avec des indicateurs LED, qui indique l'état de mise sous tension, de fonctionnement de la pompe et d'alarme.

Il intégre des fonctions de protection de la pompe et de l'installation avec

- la protection contre le fonctionnement à sec,
- l'alarme de cyclage (marches/arrêts intempestifs dus à de petites fuites),
- Protection fuite importante (durée maximale de fonctionnement en continu de 30 minutes),
- Prévention des refoulements (Clapet anti-retour intégré).

Le gestionnaire de pression peut être utilisé avec avec un réservoir sous pression externe et fonctionne comme un contacteur manomètrique grâce à la possibiblité d'activer sa fonction de pression différentielle de 1 bar. L'installation d'un réservoir peut réduire considérablement le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe.

Les gestionnaires de pression sont disponibles pour équiper de nouvelles installations ou pour augmenter le confort et la sécurité des installations existantes.

Ils sont conformes à l'usage de l'eau potable.

Commandes:
Protection contre la marche à sec: OUI

Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 40 °C

Technique:

Certifications:	CE,EAC,WEEE
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable:	Y
Pression de démarrage:	1.5 - 5.0 bar
Volume du réservoir:	0.1 l

Installation:

t ambiante max.:	50 °C
Raccordement entrée:	G1"

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 29/09/2022

Quantité	Description	
1	Raccordement sortie:	G1"
	Filetage en entrée:	Externe
	Filetage en sortie:	Externe
	Pression. Lecture:	OUI
	Donnée électrique:	
	P1 max.:	2000 W
	Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
	Compatible 50/60 Hz:	OUI
	Tension nominale:	1 x 220-240 V
	Consommation de courant max.:	10 A
	Indice de protection (IEC 34-5):	IP65
	Type de fiche câble:	SCHUKO
	Câble principal:	1.5 m
	Autres:	
	Poids net:	1.42 kg
	Poids brut:	2.2 kg
	Volume d'expédition:	0.01 m3
	N° VVS danois:	385549232
	N° RSK suédois:	5928695
	N° LVI finlandais:	4772013
	Pays d'origine:	IT
	Code douanier:	85371098

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 29/09/2022

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	PM 2
Code article:	96848740
Numéro EAN::	5700311918777
Prix:	EUR 291
Technique:	
Certifications:	CE,EAC,WEEE
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable:	Y
Pression de démarrage:	1.5 - 5.0 bar
Volume du réservoir:	0.1 l
Installation:	
t ambiante max.:	50 °C
Pression d'enclenchement:	1.5 - 5 bar
Raccordement entrée:	G1"
Raccordement sortie:	G1"
Filetage en entrée:	Externe
Filetage en sortie:	Externe
Pression. Lecture:	OUI
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Donnée électrique:	
P1 max.:	2000 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Compatible 50/60 Hz:	OUI
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Consommation de courant max.:	10 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP65
Câble du moteur:	0.5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Câble principal:	1.5 m
Commandes:	
Protection contre la marche à sec:	OUI
Autres:	
Poids net:	1.42 kg
Poids brut:	2.2 kg
Volume d'expédition:	0.01 m3
N° VVS danois:	385549232
N° RSK suédois:	5928695
N° LVI finlandais:	4772013
Pays d'origine:	IT
Code douanier:	85371098

