Daikin — RXF-A — RXF20A

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/RXF-A.html, relevé le 30/10/2026

Codes usine de RXF20A dans le tableau (variantes de fabrication, une colonne chacune) : RXF20A2V1B (Archived), RXF20A5V1B (Archived) · **Gamme :** RXF-A · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/RXF-A.html

Caractéristique	Unité	RXF20A2V1B (Archived)	RXF20A5V1B (Archived)
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	550	550
Dimensions — Unité — Largeur	mm	658	658
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	275	275
Poids — Unité	kg	26	26
Compresseur — Type		Compresseur swing hermétique	Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Min.	°CBS	-10	-10
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Max.	°CBS	46	46
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	46	46
Niveau de pression sonore — Chauffage — Nom.	dBA	47	47
Réfrigérant		R-32	R-32
Réfrigérant — Charge	kg	0.65	0.65
Réfrigérant — Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO_2	Téq. CO_2	0.44	0.44
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		675.0	675.0
Raccords de tuyauterie — Longueur de tuyauterie — Max. — UE - UI	m	15	15
Raccords de tuyauterie — Charge de réfrigérant supplémentaire	kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UE — Max.	m	12	12
Accessoires standard — Installation manual		1	1
Accessoires standard — Étiquette de charge de réfrigérant		1	1
Accessoires standard — Étiquettes multilingues de gaz à effet de serre fluorés		1	1
Accessoires standard — Drain plug		1	1
Classe d'efficacité énergétique		A+++ ~ D	A+++ ~ D
Alimentation électrique — Phase		1~	1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240	220-240

Caractéristique	Unité	RXF20A2V1B (Archived)	RXF20A5V1B (Archived)
Accessoires standard — Précautions générales de sécurité		1	1

Remarques du tableau

(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement

(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.

(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.