

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en mallette



UTILISATION

- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité [2] Geberit
- Éclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans charbons
- Mallette pouvant être équipée d'un kit de mâchoires Geberit [2]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	18 V c.c.
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)

Valeur de vibration max.

2.5 m/s²

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/2 Ah
- Mallette

ACCESSOIRES

- Sangle de transport Geberit pour mallette
- Accumulateur lithium-ion Geberit 18 V

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée W	Poids de rélément principal kg
Cet article est adapté au système : Geberit Mepla				
691.218.P1.2	[2]	III	90	8.97

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée W	Poids de l'élément principal kg
Cet article est adapté au système : Geberit Mapress				
691.218.P1.2	[2]	III	90	8.97