


Living Environment Systems



Climatisation, chauffage et ventilation





Commandes et
systèmes Cloud



Avantages et caractéristiques

La carte de visite de tout système de climatisation

La commande est l'interface entre l'utilisateur et la technique. En d'autres mots, la commande est la carte de visite d'un système de climatisation. Design sobre et attrayant pour une commande confortable du système de climatisation. Elle montre, par son design simple et séduisant, tout ce que peut faire le système de climatisation.

Mitsubishi Electric propose pour chaque application la commande locale et centralisée adéquate pour les installations petites et grandes, et pour les gestionnaires d'immeubles privés ou professionnels.

Les pages suivantes dévoilent toutes les possibilités offertes par les commandes et systèmes de gestion intelligents et conviviaux. En termes de design, de fonctionnalité et d'application.

Toujours le choix parfait


Le système de climatisation et le système de gestion doivent toujours être harmonisés. La qualité d'un système n'est en effet que le résultat de sa configuration. Dans les magasins, au bureau ou dans les hôtels – les télécommandes de Mitsubishi Electric offrent tout ce qu'il faut pour une commande intelligente et durable.

Quelques exemples d'utilisation à titre d'information :




Bâtiments de bureaux

Commandes à distance locales	Commandes de système centralisées	Remarques
PAR-40MAA PAR-U02MEDA PAR-CT01MAA	AE-200E EW-50E AT-50B RMI	Une commande simple et intuitive de la climatisation dans les immeubles de bureau est essentielle. Les commandes à distance locales, les commandes centralisées et la Remote Monitoring Interface forment une association idéale de commande, maintenance et surveillance. RMI permet en outre la gestion centralisée et la gestion de l'énergie de plusieurs sites.



Hôtels

Commandes à distance locales	Commandes de système centralisées	Remarques
PAC-YT52CRA PAR-CT01MAA	AE-200E EW-50E AT-50B RMI	La commande à distance moderne et personnalisable PAR-CT01 s'intègre aisément au cadre de chaque chambre d'hôtel. Les commandes centralisées proposent en outre une protection contre le refroidissement et la surchauffe des chambres d'hôtel inutilisées. Elles coupent la climatisation dès que la carte de l'hôtel est retirée du lecteur. RMI permet un accès centralisé à plusieurs hôtels et permet la gestion de l'énergie et des installations de chacun d'eux.



Retail

Commandes à distance locales	Commandes de système centralisées	Remarques
PAR-40MAA PAR-U02MEDA PAR-CT01MAA	AT-50B RMI MELCloud	Les commerçants de détail bénéficient d'une commande simple, grâce par exemple à la combinaison d'une PAR-40MAA et de systèmes Cloud. La PAR-40MAA permet une commande simple d'unités de climatisation. Par le biais des systèmes Cloud, les installateurs peuvent recevoir automatiquement les messages d'erreur par e-mail et accéder aux systèmes en tant qu'invités. Un compte d'accès spécial permet aux gestionnaires régionaux d'accéder à leurs filiales.



Aménagements de loisirs

Commandes à distance locales	Commandes de système centralisées	Remarques
PAR-40MAA PAR-U02MEDA PAR-CT01MAA	AT-50B MELCloud	La télécommande AT-50B permet de commander la climatisation dans les bâtiments publics de plus ou moins grande taille. Toutes les informations d'installation importantes sont enregistrées de manière centralisée et la commande décentralisée de différentes installations de loisirs est possible.





PAR-40MAA

PAR-40MAA

MA-Commande à distance câblée

La télécommande PAR-40MAA offre toutes les fonctions de commande nécessaires pour la commande locale d'une pompe à chaleur ou d'un groupe. La PAR-40MAA est de conception plate et, grâce à son design intemporel, s'intègre à la perfection dans tous les environnements.

L'affichage simple et structuré indique clairement l'état du climatiseur, avec des caractères de grande taille, aisément lisibles. Toutes les entrées à l'aide de la télécommande s'effectuent au moyen de quelques touches, en suivant les menus. Les principales touches sont de plus grande taille afin d'éviter les erreurs de commande.

Nouveau:

- Conception plus plate
- Inversion des couleurs de l'affichage
- 14 langues disponibles

Nombreuses fonctions spéciales

Pour le module de lecture, vous avez le choix entre deux modes d'affichage : « Full » et « Basic ». En mode « Full », toutes les informations disponibles sont affichées. En mode « Basic » par contre, seuls les réglages les plus importants sont présents. Si votre installation intègre des cassettes 4 voies équipées du système de filtre ascenseur, vous pouvez également les commander à l'aide de la PAR-40MAA. Les couleurs de l'affichage peuvent en outre être inversées.



Caractéristiques principales

- La télécommande est directement raccordée à l'appareil intérieur. La formation des groupes s'effectue par le biais du câblage de ce dernier.
- Design moderne, construction plate pour montage mural.
- La saisie s'effectue au moyen de quatre touches de fonction situées sous l'affichage entièrement graphique avec rétroéclairage.
- Trois autres touches pour les principales fonctions permettent une commande simple et rapide. La touche marche/arrêt permet de mettre le climatiseur sous et hors tension en appliquant les derniers réglages sélectionnés.
- La commande est facilitée par des menus en français.
- Fonction double consigne, pour une préselection individuelle de température en mode chauffage et refroidissement.

Caractéristiques techniques	PAR-40MAA
Type	Commandes à distance câblée MA
Dimensions L x H x P (mm)	120 x 120 x 14,5