


VSH XPress Inox Té réduit FFF 54x22x54

Le VSH XPress R2715 est un té réduit en équerre en acier inoxydable avec 3 extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6191548

Type R2715

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Diamètre extérieur connexion 1	54 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	22 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	épaisseur paroi, connexion 2	1,5 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Diamètre extérieur connexion 3	54 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Epaisseur paroi , connexion 3	1,5 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur connexion 1	70,6 Millimetre
Raccord de connection 3	Acier inoxydable	Longueur utile connexion 1	35,6 Millimetre
Matériau connexion 3	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Longueur connexion 2	58,5 Millimetre
protection de surface terminale 3	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Traitement de surface connection 3	Non-traité	Longueur utile connexion 2	37,5 Millimetre
Exécution	Pièce en T	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Angle réglable	✗	Longueur connexion 3	70,6 Millimetre
Type débit	✗	Longueur utile connexion 3	35,6 Millimetre
Reducing	✓	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
En plusieurs parties	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 50		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 20		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	M		
diamètre intérieur connection 3	DN 50		
code de contour	M		
connexion 3	Manchon à sertir		

Contour code connection 3	M
Bride tournante	PN 16
Matériau d'étanchéité	EPDM
Main colour fitting	Gris
Haute résistance à la traction	✓
QA Gastec	✗
avec emballage	✗
Certifié KIWA	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Avec isolation thermique	✗
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✓
Limité	✗
With connection indicator	✗
Etiquette FM	✓
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗