

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.
Après nous en avoir informé, nous pourrons vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
 - Assemblage des parties filetées mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
 - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
 - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.) 
Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH
Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.
Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

				
Boîte carton	Sachet cavalier	Coffret	Vrac	
				
Minisac	Sachet plastique	Box Pro	Boîte	Blibox


Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

JOINTS

JOINTS DE SERRAGE ROBINET



SBR

ÉPAISSEUR	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
1,5MM	21	16	O663	5	1
2MM	24	12	O661	5	1
	38	25	O811	5	1
	43	19	O665	5	1
		26	O673	5	1
	45	25	1638	5	1
3MM	50	25	O812	5	1
	21	14	O662	5	1
	25	19	O664	5	1
	43	26	O674	5	1
		28	O678	5	1
	45	19	O808	5	1
		25	O670	5	1
	50	20	O810	5	1
		25	O813	5	1
	60	40	O815	5	1
	65	32	O814	5	1
		40	O816	5	1
	70	40	O818	5	1
		45	O819	5	1
		50	O822	5	1
	75	45	O820	5	1
		48	O821	5	1
		55	O825	5	1
	80	59	O829	5	1
		50	O823	5	1
		55	O826	5	1
	85	60	O832	5	1
		59	O830	5	1
		55	O828	5	1
4MM	43	20	O809	5	1
		26	O675	5	1
		28	O679	5	1
	45	25	O671	5	1
	80	55	O827	5	1
5MM	43	59	O831	5	1
		19	O666	5	1
	47	26	O676	5	1
		19	O668	5	1
6MM	43	40	O817	5	1
		59	O695	5	1
	65	19	O667	5	1

JOINTS DE CHASSE



PARA

ÉPAISSEUR	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
2MM	18	3	1055	5	1
	29	13	1032	5	1
	34	21	1035	5	1
	43	26	1105	5	1
	68	19	1033	5	1
	75	22	O983	5	1
2,5MM	58	22	1036	5	1
	67	48	1065	5	1
3MM	50	24	1037	5	1
	57	30	1042	5	1
	58	32	O991	5	1
	70	25	1117	5	1
3,5MM	74	20	1034	5	1
	69	27	1040	5	1
4MM	65	25	O981	5	1
	70	25	1119	5	1
	73	32	O995	5	1
	61	35	1109	5	1
5MM	65	31	1045	5	1
	60	30	O989	5	1
	63	32	1111	5	1
	65	35	1103	5	1
5,5MM	72	45	1062	5	1
	70	40	1125	5	1
6MM	70	45	1127	5	1
	55	30	1041	5	1
	58	35	O996	5	1
	70	30	1039	5	1
	60	35	1107	5	1
		49	1066	5	1
	65	35	1053	5	1
		42	1002	5	1
	68	42	1003	5	1
	70	30	1044	5	1
		35	O999	5	1
		42	1059	5	1
	75	45	1129	5	1
	80	50	1006	5	1
8MM	84	40	1133	5	1
	63	32	1113	5	1
	110	85	O961	5	1



EPDM

CONIQUE			
DIM.	RÉF.	U.C.*	
1/2"	O467	5	1
	O591	1	10
1"1/4	1189	5	1
	O592	1	10