Source : Documentation technique KRYOCLIM, GIRPI, p. 33 — https://girpi.com/ftp/documentation/FDTECF_10-02-25.pdf

FICHES DE COTES

COUDES 90° AVEC INSERT 1/2”

Femelle - Femelle





D	Dn	Référence	Z	E	L	A	K	G
50	40	F4MI5012	26	32	105	65	30	1/2”
63	50	F4MI6312	32	38	124	80	37	1/2”

COUDES 45°

Femelle - Femelle





D	Dn	Référence	Z	E	A
20	15	F8M20	5,5	17	26
25	20	F8M25	6	19,5	31,5
32	25	F8M32	9	23	39,5
40	32	F8M40	9,5	27	49
50	40	F8M50	12	32	58
63	50	F8M63	15	38	72,5
75	65	F8M75	18	44	91,5
90	80	F8M90	19,5	52	109
110	100	F8M110	23	62	136,5
160	150	F8M160	37	87,5	190,5
200	200	F8M200	45	106	235

MANCHONS

Femelle - Femelle





D	Dn	Référence	Z	E	A	L
20	15	FMA20	3,5	17,5	26	37,5
25	20	FMA25	3,5	20	31,5	42,5
32	25	FMA32	4	23	38	49,5
40	32	FMA40	3,5	26,5	48	56,5
50	40	FMA50	4	32	59,5	69
63	50	FMA63	4	39	74,5	81
75	65	FMA75	5	44,5	91	94
90	80	FMA90	6,5	51,5	107	109
110	100	FMA110	7,5	61,5	126,5	130
160	150	FMA160	10,5	86,5	188	183
200	200	FMA200	8	106	228	220