



Pack 8000097

1 Adoucisseur QUICKSOFT-M + 1 Filtre à rétrolavage JSY-LF 1"
+ By-pass JUDO + flexibles



JUDO QUICKSOFT-M

Adoucisseur duplex

JUDO QUICKSOFT-M Adoucisseur duplex, pour eau potable jusqu'à 30 °C, pression de service 2 – 7 bar.

Protège efficacement les installations contre les dépôts de tartre.

Montage horizontal ou vertical par simple rotation de la bride de montage rapide JUDO QUICKSET-E.

Avantages produits:

- **Eau douce 24/7** Adoucisseur duplex parallèle à régénération en alternance
- **Fonctionnement 100 % volumétrique**
- **Optimise sur le plan de l'hygiène** Sans stagnation, passage d'eau forcé, désinfection automatique
- **Ecran de signalisation**
- **By-pass et siphon inclus**
- **En option Module Connectivity** pour la liaison par raccord LAN pour pilotage externe par application ou browser web
- **Exploitation systématique de la capacité de traitement**
- **Pas de stagnation d'eau prolongée**

Description:

comme précédemment néanmoins en tant qu'appareil compact posé au sol avec réservoir de sel/saumure, adapté pour sel en bloc ou en pastilles. Y compris kit de montage rapide QUICKSET-U avec vanne de dérivation et raccords pour le montage sur la tuyauterie et raccords pour la liaison avec l'adoucisseur avec flexibles homologués DVGW inclus.

Possibilité d'extension avec l'accessoire JUDO Connectivity Module, pour une connexion de l'adoucisseur par le câble LAN au réseau local et internet, applications iOS et Android disponibles, pour un accès sans limite à une mine d'informations, de signalisations automatisées et de fonctions ainsi que le déclenchement à distance d'une régénération.

Référence

Modèle

8203513

JQS-M 1"



JUDO SPEEDY-LONGLIFE

Filtre de protection à rétrolavage version manuelle



JUDO SPEEDY-LONGLIFE $\frac{3}{4}$ " – 2" Filtre de protection à rétrolavage version manuelle, pour eau potable jusqu'à 30 °C, pression de service 1,5 – 16 bar, débit nominal 3,7 – 9,2 m³/h.

Avec tamis en acier inoxydable, unité de nettoyage argentée, soupape de purge en céramique et indicateur de date de rétrolavage.

Avantages produits:

- **Rétrolavage sans interruption du débit**
- **Tamis en acier inoxydable**
- **Pas de remplacement de cartouches**
- **Curseur de rappel du dernier rétrolavage**
- **Intelligent** Rappel de rétrolavage par application
- **Faible perte de charge**
- **Aide mécanique au rétrolavage**
- **Nettoyage toujours optimal du tamis**
- **Aucun déchet généré par l'élimination de consommables**
- **Protection UV par capot amovible $\frac{3}{4}$ " – 1 $\frac{1}{4}$ "**

Description:

Technologie de rétrolavage brevetée avec vannes à disques céramique ; nettoyage optimisé grâce à 3 goulottes d'aspiration ; corps en matière synthétique PN 16 ; raccords taraudés selon EN 10226-1 ; tissu filtrant en acier inoxydable ; finesse de filtration standard 100 µm ; grand volant pour le rétrolavage et simultanément nettoyage du verre-rearard (avec cache de cloche filtration UV amovible $\frac{3}{4}$ " – 1 $\frac{1}{4}$ ") ; vanne de rinçage en céramique avec raccord pour tuyau flexible ; couvercle de protection avec indicateur de la date de rétrolavage intégré.