

Quantité	Description
----------	-------------

1

UPS 25-80 N 180



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [95906439](#)

Circulateur à rotor noyé, l'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique, avec seulement 2 joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.

Circulateur avec sélecteur de vitesse 3.

Le circulateur est équipé :

- * d'un arbre en céramique et de paliers radiaux.
- * d'une butée axiale en carbone.
- * Chemise rotor, support palier en acier inoxydable.
- * Roue résistante à la corrosion, Composite, PES/PP.
- * Corps du circulateur Acier inoxydable

Moteur 1-phasé.

Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.

Liquide:

Liquide pompé: Eau

Plage température liquide: -25 .. 110 °C

Température liquide sélectionnée: 60 °C

Densité: 983.2 kg/m³

Technique:

Classe TF: 110

Certifications sur la plaque signalétique: CE,EAC,WEEE,RCM

Matériaux:

Corps de pompe: Acier inoxydable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Roue mobile: Composite, PES/PP

Installation:

Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: 40 °C

Pression maximale de service: 10 bar

Raccordement tuyauterie: G 1 1/2

Pression par étage: PN 10

Entraxe: 180 mm

Donnée électrique:

Puissance absorbée en vitesse 1: 110 W

Puissance absorbée en vitesse 2: 155 W

Puissance absorbée en vitesse 3: 165 W

Fréquence d'alimentation: 50 Hz

Tension nominale: 1 x 230 V

Intensité en vitesse 1: 0.5 A

Intensité en vitesse 2: 0.7 A

Quantité	Description
1	Intensité vit. 3: 0.7 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 4 µF Indice de protection (IEC 34-5): X2D Classe d'isolement (IEC 85): F Autres: Poids net: 4.4 kg Poids brut: 5.2 kg Colisage: 0.008 m3 N° VVS danois: 380633100 N° RSK suédois: 5803099 N° LVI finlandais: 4615614 N° NRF norvégien: 9042217 Pays d'origine: RS Code douanier: 84137030

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UPS 25-80 N 180
Code article:	95906439
Numéro EAN::	5700310346588
Prix:	EUR 1032
Technique:	
Vitesse no:	3
Pression maxi:	80 dm
Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,EAC,WEEE,RCM
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Composite, PES/PP
Installation:	
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:	40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/2
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 1:	110 W
Puissance absorbée en vitesse 2:	155 W
Puissance absorbée en vitesse 3:	165 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité en vitesse 1:	0.5 A
Intensité en vitesse 2:	0.7 A
Intensité vit. 3:	0.7 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	4 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	X2D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Commandes:	
Réf boîte à bornes:	9H
Autres:	
Poids net:	4.4 kg
Poids brut:	5.2 kg
Colisage:	0.008 m3
N° VVS danois:	380633100
N° RSK suédois:	5803099
N° LVI finlandais:	4615614
N° NRF norvégien:	9042217
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137030

