

PACKS SOLUTIONS

KIT PIÈCES À SCELLER SÉRIE 11®



Exemple du kit réf. PAS1184B

- Pièces en ABS blanc non régénéré, ultrarésistantes.
- Traitées anti-UV.

► KIT BÉTON BLANC

- Bassin 8 x 4 m.
- DSK11B - Skimmer x 2.
- BDF11B - Bonde de fond x 2.
- R11B - Buse de refoulement x 2.
- PB11B - Prise balai x 1.
- TM11BL - Traversée de paroi x 3.
- PJ11VLEDBL - Projecteur LED blanche à verrou x 1.
- BDC11 - Boîte de connexion x 1.

RÉF.
PAS1184B

► KIT LINER BLANC

- Bassin 8 x 4 m
- DSK11L - Skimmer x 2.
- BDF11L - Bonde de fond x 2.
- R11L - Buse de refoulement x 2.
- PB11L - Prise balai x 1.
- TM11BL - Traversée de paroi x 3.
- PJ11VLEDBL - Projecteur LED blanche à verrou x 1.
- BDC11 - Boîte de connexion x 1.

RÉF.
PAS1184L

- Bassin 10 x 5 m
- DSK11B - Skimmer x 2.
- BDF11B - Bonde de fond x 2.
- R11B - Buse de refoulement x 3.
- PB11B - Prise balai x 1.
- TM11BL - Traversée de paroi x 4.
- PJ11VLEDBL - Projecteur LED blanche à verrou x 2.
- BDC11 - Boîte de connexion x 2.

RÉF.
PAS11105B

- Bassin 10 x 5 m
- DSK11L - Skimmer x 2.
- BDF11L - Bonde de fond x 2.
- R11L - Buse de refoulement x 3.
- PB11L - Prise balai x 1.
- TM11BL - Traversée de paroi x 4.
- PJ11VLEDBL - Projecteur LED blanche à verrou x 2.
- BDC11 - Boîte de connexion x 2.

RÉF.
PAS11105L

i INFO

Le paragraphe 4.4.1 de la norme NF EN 16713-2 impose (en l'absence de grille anti-placage) d'installer à minima 2 bondes de fond espacées d'un mètre (bord à bord) et pouvant supporter 100 % du débit si l'une d'entre elles est bouchée (sur le même circuit d'aspiration).


Afin de répondre aux exigences du paragraphe 4.5.2 de la norme NF EN 16582-1, le point le plus bas des buses de refoulement ne doit pas être installé à plus de 50 cm de la surface de l'eau.

CONSEIL PRO

Pour tous les skimmers, la descente jusqu'au pied de paroi doit être faite en PVC rigide.
Trop-plein à coller Ø 32 mm.
Sortie taraudée 2", prévoir raccord réf. 502EMF pour un raccordement de 50 mm et réf. 632EMF pour un raccordement de 63 mm.

PENSEZ-Y !

Version couleur page 41



Pour les bondes de fond Série 11®, pensez aux raccords réf. 502EMF ou 632EMF p. 93