




ÉDITION 2023

CATALOGUE VRV

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE
VENTILATION
TRAITEMENT DE L'AIR

APPLICATIONS POUR LE TERTIAIRE ET L'INDUSTRIE

HÔTELS - RESTAURANTS - BUREAUX - BANQUES



FXNQ-A



BRC1H52W/S/K



Contrôle par Smartphone possible
(iOS et Android*)
* Pour Android : compatible avec Bluetooth
Low Energy version 4.2 et suivantes

Conçue pour être encastrée dans les murs

- › Solution idéale pour les bureaux, les hôtels et le résidentiel.
- › Sa hauteur réduite permet une installation en allège.
- › Intégration parfaite à tout décor intérieur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles.
- › Espace nécessaire très réduit grâce à une profondeur de 200 mm seulement.
- › PSE élevée permettant une installation flexible.



Unité intérieure				FXNQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Puissance frigorifique	Nom.		kW		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Puissance calorifique	Nom.		kW		2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Puissance absorbée - 50 Hz	Rafrâichissement	Nom.	kW		0,071			0,078	0,099	0,110
	Chauffage	Nom.	kW		0,068			0,075	0,096	0,107
Dimensions	Unité	H x L x P	mm		620 / 720 x 790 x 200			620 / 720 x 990 x 200		620 / 720 x 1 190 x 200
Poids	Unité		kg		23,5			27,5		32
Caisson	Couleur				Non peint					
	Matériau				Tôle en acier galvanisé					
Niveau de pression sonore	Rafrâichissement	Haut/Nom./Bas	dB(A)		30/28,5/27			32/30/28	33/31/29	35/33/32
	Chauffage	Haut/Nom./Bas	dB(A)		30/28,5/27			32/30/28	33/31/29	35/33/32
Niveau de puissance sonore	Rafrâichissement	Haut/Nom.	dB(A)		51/-			52/-	53/-	54/-
Niveau de puissance sonore	Chauffage	Nom.	dB(A)		-	-	-	-	-	-
Ventilateur-Débit d'air - 50 Hz	Rafrâichissement	Haut/Bas	m³/h		480/384			630/510	750/600	990/780
	Chauffage	Haut/Bas	m³/h		480/384			630/510	750/600	990/780
Ventilateur-Pression statique extérieure - 50 Hz	Haut/Nom.		Pa		41 (0,000)/10		42 (0,000)/10	52 (0,000)/15	59 (0,000)/15	55 (0,000)/15
Filtre à air	Type				Réseau de résine avec traitement antimoisissure					
Réfrigérant	Type				R-410A					
	PRP				2 088					
Raccords de tuyauterie	Liquide	DE	mm		6,35					9,52
	Gaz	DE	mm		12,7					15,9
	Évacuation				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)					
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Hz/V		1~/50/60/220-240/220					
Courant - 50 Hz	Intensité maximum de fusible (MFA)		A		16					
Systèmes de contr.	Télec. infrarouge				BRC4C65					
	Télec. câblée				BRC1H52W (blanche) / BRC1H52S (arçent) / BRC1H52K (noire)					

et production d'Eau Chaude Sanitaire

	4 voies de soufflage FXUQ 71~100A	Unités murales FXAQ 15~63	Consoles carrossées		
			Non carrossée FXNQ 20~63	Indépendante	
				FXLQ 20~25	FXLQ 32~40 FXLQ 50~63
				EKRDP25A	EKRDP40A EKRDP63A
KDBHP49B140 + KDBTP49B140					
BRC7CB58	BRC7EA628	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
KAFP55IK160					
KRP4AA53	KRP4AA51	KRP4A54	KRP4A51	KRP4A51	KRP4A51
		KRP1B56	KRP1B61	KRP1B61	KRP1B61
	KRP2A51	KRP2A53	KRP2A51	KRP2A51	KRP2A51
	DTA104A61				
	DTA114A61	DTA114A61	EKMTAC	EKMTAC	EKMTAC
BRP7A53	BRP7A51	BRP7A54	BRP7A51	BRP7A51	BRP7A51
KRP1BA97	KRP4AA93				
KRCS01-4	KRCS01-1	KRCS01-1	KRCS01-1	KRCS01-1	KRCS01-1
•	•	•	•	•	•
EKRORO5	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

	HXY080-125A8	HXHD125-200A8
Bac à condensats	EKHBPCA2	-
Carte électronique d'E/S numérique	EKRPIHBAA	-
Carte électronique de demande - Nécessaire pour la connexion d'un thermostat de température ambiante	EKRPIAHTA	-
Interface utilisateur à distance (télécommande) - La même télécommande que celle fournie avec l'unité en cascade peut être montée en parallèle ou à un autre emplacement. En cas d'installation de 2 télécommandes, l'installateur doit définir 1 maître et 1 esclave	EKRUAHTB	-
Dispositif de chauffage de secours	EKBUHAA6(W1/V3)	-
Thermostat câblé de température d'ambiance - Carte électronique de demande EKRPIAHTA nécessaire	EKRRTWA	-
Thermostat sans fil de température d'ambiance - Carte électronique de demande EKRPIAHTA nécessaire	EKRTR1	-
Capteur à distance pour thermostat de température d'ambiance - Carte électronique de demande EKRPIAHTA nécessaire	EKRRTETS	-
Ballon d'eau chaude sanitaire - standard (superposé à l'unité hydrobox)	-	EKHTS200AC EKHTS260AC
Ballon d'eau chaude sanitaire - avec possibilité de connexion solaire	-	EKHWP500B
Collecteur solaire *1	-	EKSV26P (vertical) EKSH26P (horizontal)
Station de pompage	-	EKSRRP5