

Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D80mm PPTL long.25m

Numéro d'article: 716001

Le conduit flexible PPTI Ø80 à installer dans la cheminée est livré en rouleau de 25m.



- Facile à stocker
- Matériau léger
- Haute résistante aux condensats

Informations détaillées

Facilement stockable, le carton maintient le flexible une fois entamé. Une graduation sur le carton permet de mesurer la quantité de flexible nécessaire pour le montage. Pratique, un tableau permet d'aider à la gestion du stock. Le conduit est en PPTI, un matériau ultra résistant aux chutes, aux chocs, aux condensats et aux frottements dans le boisseau

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	716001	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645012223	Type d'article	Flexibles

Dimensions

Hauteur	84 mm	Longueur brute	25 000 mm
Largeur	84 mm	Poids net	10,39 kg

Technique

Couleur	Translucide
Diamètre	80 mm
Diamètre extérieur	84 mm
Diamètre intérieur	73 mm
Épaisseur du conduit de fumée	0,4 mm

Matériau	PPTI
Nombre de couches	1
Prise de courant incluse	non
Type de raccordement côté chaudière	Conduit simple
Type de système	Flexible

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U0
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LI D U0
Réaction au feu (CE)	D
Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support)	1,5 m
Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis)	2 m

Résistance à la compression (hauteur max.)	30 m
Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale)	45 °
Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral)	1,5 m
Résistance à l'écoulement des sections de cheminée (rugosité équivalente de la paroi intérieure)	1 mm
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI
Résistance aux UV	non
Résistance thermique (M²K/W)	0 m²K/W
Température d'installation (min.)	0 °C
Type de combustible (CE)	2

Installation

Réversible	non
------------	-----

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	350 mm
Emballage / Largeur commerciale	1 194 mm
Emballage / Longueur commerciale	1 194 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	39173200
La plus petite unité de vente pour le client final	25
Poids brut	14,94 kg