

Caissons C4 monophasés C.VEC



DESCRIPTION

- Ventilateur d'extraction **C4** sauf bi-vitesse.
- Jusqu'à **2500 m³/h** (15 logements)
- Monophasé
- Conforme à la norme NF XP P50-410 (DTU 68-1)

CONSTRUCTION

- Caisson en tôle galvanisée
- Ventilation à action double ouïe
- Entraînement direct
- 2 piquages d'aspiration en ligne
- 1 ouïe de refoulement sur le dessus avec grillage de protection
- 1 système de réglage aéraulique au refoulement
- Boîtier de raccordement avec interrupteur bipolaire

AVANTAGES

- **Courbe aéraulique "plate"**, ce qui évite des écarts importants de pression entre les débits mini et maxi d'une ventilation collective.
- **Réglage facile du débit** : le C.VEC est équipé d'un système de réglage exclusif (système breveté ALDES) qui permet d'ajuster facilement la courbe débit-pression sans aucune intervention à l'intérieur du caisson
- **Caisson démontable** : les parois latérales gauche et droite sont facilement démontables pour un accès facile à l'intérieur du caisson et un entretien simplifié.

GAMME

Désignation	Plage de débit (m³/h)	Code	Code	Code	Code
		Sans pressostat	Avec pressostat	Epoxy avec pressostat	Vissé avec pressostat
C.VEC 750 R	75-750	11056071	11056074	11025322	-
C.VEC 1500 R	400-1500	11056072	11056075	11025323	11900729
C.VEC 2500 R	500-2500	11056073	11056076	11025324	11900567
C.VEC 750 AB	75-750	11056094	11056095	-	-
C.VEC 1500 AB	400-1500	11056096	11056097	-	-

ACCESSOIRES

Désignation	Code	750 R		1500 R		2500 R	
		Asp	Rft	Asp	Rft	Asp	Rft
Kit manchette souple M0 Ø 250	11025065	X					
Kit manchette souple M0 Ø 315	11025066			X			
Kit manchette souple M0 Ø 400	11025067					X	
Kit manchette souple M0 Ø 260	11056120		X				
Kit manchette souple M0 Ø 400 + cadre	11025075				X		
Kit manchette souple M0 Ø 520 + cadre	11025072						X
Plots anti-vibratiles (lot de 4)	11034385						

ACCESSOIRES ELECTRIQUES (voir page 203)

Désignation	Code
Commutateur M/A + 2V *	11056157
Interrupteur de proximité 2V *	11057613
Kit pressostat fixe - 80 Pa	11025018
Kit pressostat réglable VEC	11025009
Temporisation sur pressostat **	11025012

*utilisé pour C VEC AB (Cf. §Raccordement électrique)

**Conforme aux préconisations du COPREC. La temporisation permet d'éviter les arrêts provoqués par les variations de pression dues aux rafales de vent.

Désignation	Code	750 R	1500 R	2500 R
Disjoncteur 1,0 à 1,6 A	11056184	X		
Disjoncteur 1,6 à 2,5 A	11057052		X	
Disjoncteur 2,5 à 4 A	11057053			X