


## VSH XPress 304 té égal FFF 54

Le VSH XPress Inox 304 R2414 est un té égal en acier inoxydable avec 3 extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



**123460561**

Type R2414

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                               |                                         |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Acier inoxydable              | Angle                                   | 90 Degrees            |
| Qualité matériau connexion 1         | Acier inoxydable 304 (1.4301) | Diamètre extérieur connexion 1          | 54 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                    | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,5 Millimetre        |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                    | Diamètre extérieur connexion 2          | 54 Millimetre         |
| Matériau connexion 2                 | Acier inoxydable              | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,5 Millimetre        |
| Qualité matériau connexion 2         | Acier inoxydable 304 (1.4301) | Diamètre extérieur connexion 3          | 54 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité                    | Epaisseur paroi , connexion 3           | 1,5 Millimetre        |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité                    | Longueur connexion 1                    | 70,6 Millimetre       |
| Raccord de connection 3              | Acier inoxydable              | Longueur utile connexion 1              | 35,6 Millimetre       |
| Matériau connexion 3                 | Acier inoxydable 304 (1.4301) | Longueur connexion 2                    | 72,4 Millimetre       |
| protection de surface terminale 3    | Non-traité                    | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius     |
| Traitement de surface connection 3   | Non-traité                    | Longueur utile connexion 2              | 37,4 Millimetre       |
| Exécution                            | Pièce en T                    | Température medium maximum (continue)   | 135 degré Celsius     |
| Reducing                             | ✗                             | Longueur connexion 3                    | 70,6 Millimetre       |
| En plusieurs parties                 | ✗                             | Longueur utile connexion 3              | 35,6 Millimetre       |
| Système orienté                      | ✓                             | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 50                         | Medium temperature (continuous)         | -35 135 degré Celsius |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir              |                                         |                       |
| Contour code connection 1            | M                             |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 50                         |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Manchon à sertir              |                                         |                       |
| Contour code connection 2            | M                             |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 3      | DN 50                         |                                         |                       |
| code de contour                      | M                             |                                         |                       |
| connexion 3                          | Manchon à sertir              |                                         |                       |
| Contour code connection 3            | M                             |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16                         |                                         |                       |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Matériau d'étanchéité       | EPDM |
| Main colour fitting         | Gris |
| QA Gastec                   | ✗    |
| avec emballage              | ✗    |
| Certifié KIWA               | ✗    |
| Avec vidange                | ✗    |
| Avec dégazeur               | ✗    |
| Avec isolation thermique    | ✗    |
| Avec arrêt cam / -Rand      | ✓    |
| Etiquette VdS               | ✗    |
| Limité                      | ✗    |
| With connection indicator   | ✗    |
| Etiquette FM                | ✗    |
| Etiquette LPCB              | ✗    |
| Etiquette ULC               | ✗    |
| Etiquette UL                | ✗    |
| VdS quality mark            | ✗    |
| DVGW quality mark for gas   | ✗    |
| DVGW quality mark for water | ✗    |
| KIWA certified              | ✗    |
| Gastec QA mark              | ✗    |
| KOMO certified              | ✗    |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗    |