



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



RESEAU PLUGGIT OBLONG



LES + PRODUIT

- Facilité de mise en oeuvre
- Réseau à faible perte de charges
- Etanchéité à l'air

APPLICATION

- Idéalement conçu pour les réseaux de gaines en double-flux dans l'habitat pavillonnaire

GAMME

- Réseau et accessoires PLUGGIT CIRCULAIRE.
- Réseau et accessoires PLUGGIT OBLONG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLUGGIT OBLONG	Code	Description
C050/25	810 400	Conduit oblong semi-rigide, section 50x114 mm, longueur 25 m
ISOL 50/10ML	810301	Isolant pour conduit C050/25, longueur 10 m
FXR50	810 404	Etriers de fixation (sachet de 30 pièces)
NOD50	810 406	Plenum / nourrice modulaire
PLI 50/5P	810 510	Plénum 5 piquages - extraction / insufflation - raccord conduit circulaire Ø 125 mm, 420 x 200 x 183 mm
PLI 50/9P	810 509	Plénum 9 piquages - extraction / insufflation - raccord conduit circulaire Ø 150/160 mm, 415 x 420 x 183 mm
BRF50	810 407	Bouchon M/F nourrice modulaire
RMN50 M/F	810 408	Raccord nourrice NOD50
MCR50	810 401	Manchon droit pour raccord 2 conduits C050/25
CVR50	810 402	Coude vertical pour conduit C050/25
CHR50	810 403	Coude horizontal pour conduit C050/25
THR50	810 410	Té horizontal pour conduit C050/25
ABM50	810 511	Adaptateur pour bouche Ø 80/100 et 125 mm
ACR 50/80	810 415	Manchette de raccordement, connexion réseau circulaire Ø 80
ACR 50/125	810 416	Manchette de raccordement, connexion réseau circulaire Ø 125
MTA 50	810 512	Rallonge traversée de dalle pour ABM50, multi Ø 80, 100 et 125
WSG 125	810 412	Grille extérieure inox verni - Raccord circulaire Ø 125 mm
WSG 150	810 413	Grille extérieure inox verni - Raccord circulaire Ø 160 mm



C050/25



ISOL 50/10ML



FXR50



PLI 50/5P



PLI 50/9P



NOD50



BRF50



RMN50 M/F



MCR50



CVR50



CHR50



THR50



ABM50



ACR50/80



ACR50/125



MTA50



WSG