

## 0501 : Carotteuse V 150+ et bâti



### Les + produit :

**Pour carottage à eau et à sec / à main levée ou sur bâti.**

Moteur 3 vitesses avec **démarrage progressif**.

**Triple protection** du moteur pour une grande longévité et la sécurité de l'utilisateur.

**Système de fixation rapide** et sans outil sur le bâti.

### Description

---

#### Carotteuse :

Carottage à main facilité :

- poignée latérale droite/gauche
- 2 niveaux à bulle : 1 sur le moteur, 1 sur la poignée.

Moteur 1900 W avec une triple protection :

- électronique (en cas de surcharge sur le moteur) avec voyant d'alerte dans la gâchette
- thermique (en cas de surchauffe)
- mécanique (désaccouplement de l'axe en cas de blocage de la couronne)

3 vitesses : 550/1250/2700 tr/min (rotation en charge)

Prête à l'emploi : les embouts d'aspiration eau et poussières sont intégrés.

Raccordement UNC 1.1/4", 1/2".

Interrupteur de protection PRCD.

#### Bâti :

Bâti colonne aluminium et barres de renfort minimisant les vibrations.

Perçage sur toute la hauteur du bâti (échelle en mm) ; Inclinaison de 0° à 45°.

Frein réglable ; Bouton d'arrêt : mise en place facile de la V150+.

Pratique : indicateur de centrage et niveau intégré.

Stabilité maximale : socle avec 4 écrous de réglage, utilisable en fixation par broche de serrage ou avec pompe à vide

Levier d'avance droite/gauche, amovible sans outil.

Encombrement (L x l x H) : 350 x 250 x 1110 mm.



## Plus d'informations

Capacité	Perçage à eau de béton armé, matériaux abrasifs, ... - à main levée : Ø max 82 mm, - sur bâti : Ø max 152 mm, Perçage à sec de brique, parpaings, matériaux creux : - à main levée : Ø max 200 mm (nécessite l'utilisation du foret de centrage ref. 050158), - sur bâti : Ø max 152 mm.
Conseils	L'utilisation d'un aspirateur eau et poussières (ref. 050157) est fortement recommandée pour le carottage à sec.
Livré avec	<b>Carotteuse :</b> Poignée latérale, 2 clés plates (SW 32 et SW 41), Dispositif d'arrosage avec robinet à bille - Dispositif d'aspiration de poussières, Valise de transport plastique. <b>Bâti :</b> Set de fixation prêt à l'emploi (broche de serrage, chevilles réutilisables pour fixation dans parpaing, chevilles non-réutilisables pour fixation dans béton). Livré sans couronne.

## Références

Ref	Désignation	Puissance W	kg
050110	Moteur et bâti V 150+	1900	19,500
050111	Bâti V 150+	-	13,000
050116	Moteur V 150+	1900	6,500
990022	Moteur et bâti V 150+ + Couronne Ø 127 mm	1900	23,200
990023	Moteur et bâti V 150+ + Couronne Ø 127 mm + Pompe à eau manuelle + Foret de centrage	1900	30,200

