



Chaudières murales gaz Bas-NOx

*"Avec les tubulures de remplacement
« express », remplacer une chaudière
n'a jamais été aussi simple."*



ThemaClassic Bas-NOx
Chauffage + eau chaude
micro-accumulée

Critères de choix	Mode d'évacuation des fumées		Cheminée	VMC
	Technologie ECS		AquaFast : micro-accumulation	
	Installation sur colonnes montantes		✓ (avec le cadre écarteur A2002900)	
			ThemaClassic Bas-NOx	
Désignation			C 25	V 25
Débit spécifique (selon EN 13203)		l / min	11,5	
Catégorie (selon EN 13203)			3*** sanitaire	
Efficacité énergétique en chauffage (ηs) / Classe		% / -	77 / C	
Efficacité énergétique en ECS (ηwh) / Classe		% / -	66 / B	
Profil de soutirage			XL	
Puissance chauffage maximale		kW	18	
Puissance sanitaire maximale		kW	24	
Les cas d'installation				
Shunt			✓ (kit de conversion livré de série)	✗
Alsace			✓	✗
ATG (alvéoles techniques gaz)			✓	✗
VMC Gaz			✗	✓
Uniquement autorisé sur conduit individuel > 10 mètres en logement collectif			✓	✗
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)		mm	740 / 410 / 313	
Référence		Gaz	0010023630	0010023631
chaudière seule		naturel		

(1) Montant non remisable à ajouter au prix HT du produit