



PRODUITS
DE SOL



GOUTTIERES



SANITAIRE



CANIVEAUX



RACCORDS



PLAQUES
DE COUVERTURE



GRILLES DE
VENTILATION



SYSTEMES
DE VENTILATION



REDUCTEURS
ACOUSTIQUES

Depuis le 01 janvier 2010, la marque NF- Me remplace la marque NF-M1 : pour tous les chantiers dont le permis de construire a été déposé à partir de cette date, les Tubes et Raccords Evacuation PVC des réseaux d'évacuation doivent être certifiés NF-Me et non plus NF-M1.

Les principales évolutions de la nouvelle application "NF Sécurité Feu" sont les suivantes :

CHAMP D'APPLICATION :

Tubes et raccords PVC utilisés dans l'évacuation et les réseaux sanitaires à écoulement gravitaire dont le classement européen de réaction au feu est Bs3d0.

SPÉCIFICATIONS :

- Taux d'expansion supérieur à 800% de la paroi du tube sous l'effet de la chaleur
- Obstruction de la canalisation en cas d'incendie, et par conséquent restauration du caractère par flamme de cette paroi.



L'ensemble des raccords admis à la marque NF évacuation des eaux sont marqués dans le Catalogue Tarif par un rond bleu (●). La gamme complémentaire de raccords et accessoires non visés par ce marquage répond aux mêmes spécifications techniques et est soumise aux mêmes règles d'auto-contrôle.



Afin d'obtenir la nouvelle marque NF-Me, le classement européen de Réaction au feu minimum exigé pour le PVC est Bs3d0:

- **B** caractérise la réaction au feu du PVC (anciennement M1)
- **s3** caractérise la propension à dégager de la fumée (smoke en anglais)
- **d0** caractérise la propension à laisser tomber des gouttelettes (droplets en anglais) enflammées, qui vont propager l'incendie. Le PVC n'émet aucune gouttelette.

ARTICLE	REFERENCE	Ø mm.	Norme	
Culotte 87° 30'  MF	TSG87032 *	32	▲	10/60
	DSG87040	40	▲	10/60
	TSG87040 *	40	●	10/60
	DSG87050	50	▲	10/50
	TSG87050 *	50	●	10/50
	DSG87063	63	●	10/40
	DSG87075	75	▲	10/30
	DSG87080	80	●	10/30
	DSG87090	90	●	20
	TSG87100 *	100	●	20
	DSG87110	110	●	15
	DSG87125	125	●	10
	TSG87140 *	140	●	8
	TSG87160 *	160	●	11
	TSG87200 *	200	●	3
	DSG87250	250		1
	DSG87315	315		1
 FF	TSG87032F *	32	▲	10/60
	DSG87040F	40	▲	10/60
	TSG87040F *	40	●	10/60
	DSG87050F	50	▲	10/50
	TSG87050F *	50	●	10/50
	DSG87063F	63	●	10/40
	DSG87075F	75	▲	10/30
	DSG87080F	80	●	10/30
	DSG87090F	90	●	20
	TSG87100F *	100	●	20
	DSG87110F	110	●	15
	DSG87125F	125	●	9
	TSG87140F *	140	●	8
	TSG87160F *	160	●	11
	TSG87200F *	200	●	3
	DSG87250F	250		1
	DSG87315F	315		1