


■ GEBERIT




UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)



- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	4.5 V c.c.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	1 m
Pression de service	0.5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0.5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C

Température de l'eau momentanée max.	90 °C	Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s	• Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
Débit à 3 bars	5 l/min	Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s	• Flexibles à tresse métallique 3/8"
Pression dynamique minimale	0.5 bar			• Clé de verrouillage du mousseur
Débit calculé	0.07 l/s	Matériau	Laiton / matière synthétique	• Matériel de fixation
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h			
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h			
CONTENU DE LA LIVRAISON				ACCESSOIRES
• Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement				• Geberit Service Handy • Geberit Clean Handy

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B cm	H cm	T cm	Puissance absorbée W
116.171.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5.5	16.1	19.5	0.1
116.171.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	5.5	16.1	19.5	0.1
116.171.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5.5	16.1	19.5	0.1
116.172.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5.5	16.1	19.5	0.1
116.172.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	5.5	16.1	19.5	0.1
116.172.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5.5	16.1	19.5	0.1
116.177.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5.5	16.1	19.5	0.1
116.177.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5.5	16.1	19.5	0.1

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Mitigeur</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Puissance absorbée</i> W
116.177.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5.5	16.1	19.5	0.1