

WATTS®

Quel joint pour quel usage ?

LE GUIDE





Compatibilité des joints

EPDM

Air comprimé	★★
Eau chaude (70 °C)	★★★
Eau bouillante	★★★
Vapeur basse pression	★★
Froid	★★★
Eau de mer	★★★
Eau glycolée	×
Acides faibles, lessive	★★★
Acides et bases forts	★★
Alcools	★★★
Huiles minérales froides	×
Huiles minérales chaudes	×
Huiles animales/végétales	★
Produits alimentaires	★★
Pétrole, fuel	×
Essence	★
Gaz	×
U.V.	★★★
Ozone	★★★

★★★ **Très bon**

★★ **Bon**

★ **Moyen**

× **Non adapté**

Toutes les valeurs indiquées dans ce guide doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.



COLLET MOBILE pour raccords eau et air (sur cuivre, fer, PVC), pour fuel (sur cuivre)

Caoutchouc EPDM + Bague crantée inox

LIMITES D'UTILISATION *(valeurs non associées)*

- Température maxi. 80 °C
- Température mini. - 40 °C
- Pression : 100 bar



QUALITÉS

- Essai CSTB n° 11245

COUPLES DE SERRAGE

- 3/8" et 1/2" : 3 Kg/m.
- 3/4", 1" et 1" 1/4 : 5 Kg/m

