

2408 : Cintreuse hydraulique électrique



Les + produit :

Grande capacité de cintrage :

Tubes gaz : Ø 3/8" à 4" (nfa 49115 - en 10255).

Tubes serrurier : Ø 12 à 45 mm.

Angle de cintrage : 0° à 90°.

Description

Pour tubes gaz série moyenne et série forte.

Cintreuse hydraulique électrique pour chantiers ou pour la préfabrication. Circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort. Livrées dans un coffre bois avec les formes et les accessoires.

Moins d'efforts pour les grandes séries.

Limiteur de course (en option - réf. 240811) pour reproduire des cintres identiques.

Pour identifier les différents types de flasques, voir pages suivantes.

CONSEIL :

- Pour un entretien, utiliser l'huile de vérin Virax.
- Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter l'introduction de corps étranger dans le réservoir lors du remplissage du vérin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner.
- Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.

Réf. 240852, Réf. 240851 livrées dans 2 coffres bois.

Références

Ref	Pour tube	Formes	Vérin	Type	kg
240842	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Flasque ouvert	93,000
240843	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Flasques coulissants	87,000

Ref	Pour tube	Formes	Vérin	Type	kg
240851	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4"	230 V - n° 3	Flasque articulé	303,000
240852	Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	230 V - n° 3	Flasque articulé	188,000

