

Descriptif technique KALIKO - TWH

Chauffe eau thermodynamique sur air extérieur

Marque : **De Dietrich**

Modèle TWH _ _ _ _ _

Capacité : _ _ _ L

Puissance PAC : 1700 W

COP (+7°C)* : _ _ _

Puissance résistance électrique : _ _ _ _ W

Pression de service : 10 bar

Tension d'alimentation : 230 V

Temps de chauffe de 10 à 52.5°C* : _ _ heures

Puissance de réserve (Pes +7°C)* : _ _ kW

Volume maximal ECS utilisable (Vmax)* : _ _ _ litres

Cycle de soutirage* : _ _

Débit d'air : 385 m³/h

Pression d'air disponible : 50 Pa

Niveau de pression sonore à 2 m : _ _ dBA

Fluide frigorigène R 134 A : 1,45 kg

Poids à vide : _ _ _ kg



* Valeur pour une chauffe de l'eau de 10 à 52.5°C (suivant la norme EN 16147 et cahier des charges de la marque NF ELECTRICITE PERFORMANCE LCIE 103 – 15B)

Descriptif :

- Groupe thermodynamique sur air extérieur ou air ambiant pour un réchauffage du ballon jusqu'à 65°C
- Fonctionnement de -5 à +35°C
- Transport horizontal ou vertical
- Régulation déportable
- 4 modes de fonctionnement : Auto, Eco, Boost et vacances
- Résistance électrique de sécurité de 2,4 kW pour tous les modèles
- Cuve émaillée
- Anode de protection de la cuve en titane à courant imposé
- Isolation épaisse sans CFC

Options :

- Manchon d'adaptation Ø200 x Ø160 mm
- Coude réduit Ø160 mm pour raccordement vertical
- Coude à 90° Ø160 mm
- Gaine isolée Ø 160 mm longueur 3 m
- Jeu de 2 colliers de fixation Ø 160 mm
- Traversée de mur Ø 160 mm
- Grille extérieure en aluminium Ø 160 mm
- Conduit PPE Ø 160 mm longueur 2 x 1 m + 2 manchons
- 2 coudes 90° PPE Ø 160 mm + 2 manchons
- 2 manchons PPE Ø 160 mm
- Terminal vertical noir Ø 160 mm
- Embase d'étanchéité toit plat Ø 160 mm
- Embase d'étanchéité toit en pente 25° à 45° Ø 160 mm
- Kit de raccordement groupe de sécurité