

FICHE PRODUIT

TAMPON EPDM / GAMME SMU ET SMU Plus

Gamme DN50 à 100 à 1 ou 2 trous



DN	Nb de trou	Référence	Φ 1 ^{er} trou	Φ 2 ^{ème} trou	Φ 3 ^{ème} trou	Masse	Condit ^{ment}
50	1	156394	32 ou 40 ou 42			0,10	40
75	1	156492	32 ou 40 ou 42 ou 50			0,18	40
100	2	156628	32 ou 40 ou 42	32		0,29	40

Gamme DN100 à 3 trous



Partie striée

DN	Nb de trou	Référence	Φ 1 ^{er} trou	Φ 2 ^{ème} trou	Φ 3 ^{ème} trou	Masse	Condit ^{ment}
100	3	156629	32 ou 40 ou 42	32 ou 40 ou 42 ou 50	32 ou 40 ou 42 ou 50 ou 54	0,36	40

L'ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n'a pas de valeur contractuelle et figure à titre indicatif.

Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans l'accord express de Saint-Gobain PAM est illicite.

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg.

Fonction

EPDM conforme à EN 877 & EN 681

Le tampon EPDM permet de raccorder des canalisations en fonte aux évacuations de petits diamètres.

Les tampons peuvent être percés au diamètre approprié pour des connexions à des évacuations allant de 32 mm à 54 mm et l'opercule en caoutchouc, retirée en cas de besoin

Validation : TC 23/08/2018

www.pambatiment.fr