

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION


Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet. Après nous en avoir informé, nous pourrions vous les fabriquer spécialement.

L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :

- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
- Assemblage des parties filetés mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
- Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
- Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Filasse



Téflon



Joint



Résine anaérobie



Clé de serrage

Couple maxi
3 à 4 kg.m

Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.

Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.)



Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH

Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.

Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page



Boîte carton



Sachet cavalier



Coffret



Vrac



Minisac



Sachet plastique



Box Pro



Boîte Starfix

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

La vignette  indique la page correspondante du feuillet "tarif".

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

MATIÈRES				
Base :	FIBRE ARAMIDE			PTFE
Dés.:	FAK	FNA	LGV	PTF
Couleur :	BLEU	VERT	NOIR	BLANC
Aspect :				
Adjuvants :	butadiène acrylonitrile	butadiène acrylonitrile	lamelles graphite + butadiène acrylonitrile	polytétrafluoroéthylène
Épaisseur (mm) :	2	2	2	2
Dureté shore :	-	-	-	30 +5/-0
T° * (C°)	maxi :	350	280	350
	continue :	250	220	280
	vapeur :	200	180	250
	mini :	-196	-150	-196
Pression * (bars) :	100	80	100	-200
Application :	air, eau, fuel huile, gaz, O ₂ chimie, alcalis...	air, eau, huile, acide faible alcalis...	air, eau, fuel, huile, gaz, O ₂ vapeur, milieux alcalins, acides faibles...	tous fluides
Normes :	ISO 9001 DIN-DGVW 87.01 e609, KTW, WRc BAM SVGW, GDF HTB, Lloyd (D) BS 7531 grade Y	ISO 9001 DIN-DGVW 92.01 e609, KTW, WRc WRAS, Lloyd (D) SVGW	ISO 9001 BAM BS 7531 grade Y	

MATIÈRES					
Base :	FIBRE DE CELLULOSE			CAOUTCHOUC	
Dés.:	JTS	FCR	FCA	EPDM	NBR
Couleur :	ROUGE	ROSE	BEIGE NATUREL	NOIR	
Aspect :					
Adjuvants :	fibre vulcanisée au chlorure de zinc	butadiène acrylonitrile	butadiène acrylonitrile	éthylène - propylène - diène monomère	butadiène acrylonitrile
Épaisseur (mm) :	1,5	2 et 3	2	fonction code article	
Dureté shore :	-	-	-	80	70
T° * (C°)	maxi :	70	180	110	80
	continue :	-	120	140	-
	vapeur :	-	-	-	-
	mini :	-30	-150	-50	-25
Pression * (bars) :	10	40	40	-	
Application :	eau sanitaire	air, eau, huile	eau sanitaire	eau	eau
Normes :		ISO 9001, LNE(1) FDA(2)			

Les valeurs de température et de pression ne sont pas associées.
Gamme présentée non exhaustive.
Autres dimensions sur consultation.

JOINTS

FIBRE POUR RACCORDS



JTS

6

JTS ROUGE - ÉPAISSEUR : 1,5MM											
DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*		RÉF.	U.C.*	
1/4	7	11	0032	5	10	0001	1	100	0043	1	100
3/8	9	14,5	0033	5	10	0002	1	100	0044	1	100
1/2	12	18	0034	5	10	0003	1	100	0045	1	100
5/8	14	20	0035	5	10	0004	1	100	0046	1	100
3/4	16	24	0036	5	10	0005	1	100	0047	1	100
3/4 éplt.	18	24				0006	1	100	0048	1	100
7/8	20	27	0037	5	6	0007	1	100	0049	1	100
1"	22	30	0038	5	6	0008	1	100	0050	1	100
1"1/4	30	38	0039	5	4	0009	1	50	0051	1	100
1"1/2	35	45	0040	5	4	0010	1	50	0052	1	100
2"	45	55	0041	5	4	0011	1	25	0053	1	100

	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION
Assortiment	1407	5	25		1/4 (2) - 3/8 (4) - 1/2 (5) - 5/8 (2) - 3/4 (5) - 7/8 (2) - 1" (2) - 1"1/4 (2) - 1"1/2 (1)
	0042	1	100		1/4 (5) - 3/8 (25) - 1/2 (25) - 5/8 (5) - 3/4 (20) - 7/8 (5) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (5)
	0230	1		100	1/4 (5) - 3/8 (25) - 1/2 (25) - 5/8 (5) - 3/4 (20) - 7/8 (5) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (5)

	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION
Coffret	0207	1	400	3/8 (100) - 1/2 (110) - 3/4 (110) - 1" (40) - 1"1/4 (25) - 1"1/2 (15)



FCR



FCA

6-7

			FCR - ÉP. 2MM	FCA - ÉP. 2MM			FCR - ÉP. 2MM	FCA - ÉP.2MM		
DIM.	Ø INT.	Ø EXT.	RÉF.	RÉF.	U.C.*		RÉF.	RÉF.	U.C.*	
1/4	7	11	O135	1450	5	10	OO63	1460	1	100
3/8	9	14,5	O136	1451	5	10	OO64	1461	1	100
1/2	12	18	O137	1452	5	10	OO65	1462	1	100
5/8	14	20	O138	1453	5	10	OO66	1463	1	100
3/4	16	24	O139	1454	5	10	OO67	1464	1	100
7/8	20	27	O140	1455	5	6	OO68	1465	1	100
1"	22	30	O141	1456	5	6	OO69	1466	1	50
1"1/4	30	38	O142	1457	5	4	OO70	1467	1	50
1"1/2	35	45	O143	1458	5	4	OO71	1468	1	25
2"	45	55	O144	1459	5	4	OO72	1469	1	25

	FCR	FCA				
	RÉF.	RÉF.	U.C.*			COMPOSITION
Assortiment	1408	1470	5	16		3/8 (4) - 1/2 (4) - 3/4 (4) - 1" (2) - 1"1/4 (2)
	O145	1471	1	50		3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (3)
	O073	1472	1		50	3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (3)

	FCR	FCA			
	RÉF.	RÉF.	U.C.*		COMPOSITION
Coffret	O206	1473	1	250	3/8 (70) - 1/2 (70) - 3/4 (50) - 1" (25) - 1"1/4 (20) - 1"1/2 (15)