# C412015001 - Thermostat

Fiche Technique 2025/10/13



**Offrez à votre intérieur un confort sur-mesure, été comme hiver.**

Biofloor control est une solution de régulation sans fil conçue pour les systèmes de planchers chauffants et rafraîchissants. Le thermostat sans fil vous permet de contrôler la température de votre habitation avec précision et simplicité.
Conçu pour s'intégrer harmonieusement dans tous les styles d'intérieur grâce à son design moderne et épuré, il vous offre une expérience de confort unique.

## Avantages

VetAvantages :

- **Confort absolu**

Adaptez facilement la température selon vos envies, que ce soit pour chauffer en hiver ou rafraîchir en été

- **Installation rapide et sans travaux**

La technologie sans fil permet une pose facile sans modification de votre intérieur

- **Gestion multi-pièces**

Ajustez la température indépendamment dans chaque zone de votre habitation pour un confort personnalisé

- **Design élégant**

Avec son interface tactile discrète et lumineuse, il allie esthétique et ergonomie

## Caractéristiques techniques

VetSpécifications techniques :

- Température ambiante : 0 - 50 °C
- Humidité ambiante : 5 - 80 %, sans condensation
- Température de stockage : -10 - 50 °C
- Tension d'exploitation : 3 V d.c.
- Type de batterie : 2 x 1,5 V LR06/AA (Mignon) alcaline*
- Fréquence radio : 868,3 et 869,525 MHz SRD-band
- Portée en champ libre typique : 270 m
- Puissance d'emission maximale : ≤ 25 mW
- Type de protection : IP 20

*Remplacez les piles uniquement par des piles identiques, n'utilisez pas de piles rechargeables. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé aux effets de l'humidité, des vibrations, de la lumière ou de la chaleur constantes du soleil, du froid ou des contraintes mécaniques.

| | |
|---|---|
| Description | Thermostat |
| Code | C412015001 |
| Modèle | Thermostat Biofloor control – sans fil |
| Dimensions [mm] | 86 x 58 x 20,6 |
| Poids [g] | 183 |




24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc









## Classification données générales

| | |
|---|---|
| **Code** | C412015001 |

## Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
Declaration of Conformity

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

**T** +33 (0) 986 000 400
**E** fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr



24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc