

Purgeur d'air automatique à grand débit et haute pression.
Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.

- Purgeur d'air pour haute pressions.

Avantages

- Le corps du Flexvent Max est de forme conique. Cette conception permet une distance maximale entre le niveau et d'eau et la soupape de purge.
- Le canal d'évacuation d'air peut être ouvert ou fermé avec la vis située à l'extrémité.
- La soupape de purge est intégrée au corps, ce qui évite toute dégradation du mécanisme venant de l'extérieur.

Caractéristiques techniques

- Températures de service min./max. : -10 °C / 120 °C.
- Pressions de service min./max. : 0,2 / 25 bar.
- Convient pour un ajout d'antigel à base de glycol jusqu'à 50 %.
- Convient pour un ajout d'antigel à base d'éthanol jusqu'à 30%.



Description	Flexvent Max Rp $\frac{3}{4}$ "	
Code	28550	
EAN	08712874285507	
Modèle	<u>Flexvent Max</u>	
Dimensions	Ø [mm]	77
	H. [mm]	120
Raccordement	Rp $\frac{3}{4}$ "	
Vanne d'Isole-ment	non	

* Conditionnement facultatif.

Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent Max Rp $\frac{3}{4}$ "
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Code	28550
EAN	08712874285507

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Matière du boîtier	Laiton
Matériau clapet	Autre
Flottement des matériaux	Autre
Nom. diamètre intérieur	3/4" (20)
Diamètre extérieur tube	26.9 Millimetre
Raccordement 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Pression max. à 20 grC	25 Bar
Pression de service à 20 grC Max	25 Bar
Bride de la plage de pression	PN 25
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Traitement de la surface	Non-traité
Durée de connexion 1	120 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	119 Millimetre
Hauteur	119 Millimetre
Verrouillable	Non
Avec protection contre les fuites	Oui
Avec pare-air	Oui

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent Max DWG](#)[Flexvent Max STEP](#)[Flexvent Max RFA](#)[Folder](#)[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr