

Caractéristiques techniques

- Soupape de sécurité avec manomètre (0 – 4 bar).
- Température min./max. de l'installation: -10 °C / 120 °C.



Description	Flopress 1/2 x 1/2 mano -3bar NF	
Code	27092	
EAN	08712874270923	
Modèle	<u>Flopressmano</u>	
Tarage [bar]	3,0	
Raccordement	Entrée	1/2" F
	Sortie	1/2" F
Capacité [kW]	100	

* Conditionnement facultatif.



Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	Soupape de sécurité
Nom du produit	Flopressmano Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{1}{2}$ " 3.0bar NF
Marque	Flamco
type produit	1/2 x 1/2

Classification caractéristiques

Matériaux corps	Laiton
Qualité de matière	Bras désincification laiton
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Diamètre intérieur connexion 1	$\frac{1}{2}$ " (15)
Diamètre extérieur connexion 1 [mm]	21.3
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
diamètre intérieur connexion 2	$\frac{1}{2}$ " (15)
Phase de compression	PN 16
Bride tournante	PN 16
Température médium maximum (continue) [°C]	120
Température médium minimum (en continu) [°C]	-10
Joint de soufflet	Oui
Étanchéité	Caoutchouc / plastique (sortant)
Adapté pour un fonctionnement continu	Oui
Longueur connexion 1 [mm]	24
Longueur connexion 2 [mm]	27.5
Hauteur [mm]	56.6
Angle de la pièce [°]	90
Angle de la broche [°]	180

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)
[CE PED declaration](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[Certificate NF FLAMCO](#)
[Flopressmano ADSK](#)
[Flopressmano ADSK Revit](#)
[Flopressmano DWG](#)
[Flopressmano STEP](#)
[Brochure 3 - Accessoires chauffage](#)

Flamco s.a.r.l.
 Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
 (Parkview building A 3rd floor)
 69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
 E fr.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/fr