Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Meuleuse angulaire

GWS 12-125 P



Meuleuse angulaire ergonomique avec PROtection switch (interrupteur homme mort) et poignée latérale antivibrations pour un usage au quotidien

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1 200 W
Vitesse de sortie à vide, nominale maxi	11 000 tr/min
Ø meule	125 mm

Référence 0 601 3A6 200

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1 200 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Puissance débitée	630 W
Filetage de la broche	M14
Ø meule	125 mm
Poids	2,4 kg
Interrupteur	Interrupteur de sécurité
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	123 x 362 x 148 mm
Plage de tension	220 – 230 V
Vitesse de sortie à vide, nominale maxi	11 000 tr/min

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)

Valeur d'émission vibratoire ah	6,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Ponçage avec feuille abrasive

Valeur d'émission vibratoire ah	4 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Avantages :

- Très bonne protection de l’utilisateur : la meuleuse s’arrête immédiatement lorsque l’interrupteur à palette est relâché
- Grande sécurité d’utilisation et bonne maîtrise de l’outil grâce au KickBack Control
- Démarrage en douceur et faible risque d’accident grâce au démarrage progressif
- Pas de risque de surchauffe grâce à la protection contre les surcharges

