

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

CLAPETS ANTI-THERMOSIPHON DÉBRAYABLES

Clapet anti-thermosiphon débrayable - Réglage par molette

Clapet anti-thermosiphon RDF.

Utilisation avec pompe de circulation commandée par thermostat.

Montage toutes positions.

Réglage sur N : fonctionnement normal, fermeture du clapet lorsque la pompe s'arrête.

Réglage sur A : ouverture permanente du clapet.

Réglage sur F : fermeture permanente du clapet.

Température maxi. : 130°C. Pression d'ouverture : 260 mm CE.



Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0262125	F/F 1" (26x34)	RDF 25	5
22L0262132	F/F 1"1/4 (33x42)	RDF 32	5

Clapet anti-thermosiphon débrayable - Réglage par vis

Clapet C.D.I. (idéal, en ligne, très faible encombrement, à placer à la sortie du circulateur).

Montage vertical de préférence, en respectant le sens des flèches.



Code réf.	Diamètre	L1	L2	Type	Condit.
2294201	M/F 1" (26x34)	60 mm	46 mm	CDI 25	1/50
2294204	M/F 1"1/4 (33x42)	66 mm	50 mm	CDI 32	1/50