

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

Té de piquage

Permet d'intercaler un piquage pour robinet machine à laver sur un raccord M 3/8".

Code réf.	Diamètre	Finition	Condit.
250063	M 3/8" - F 1/2" - F 3/8"	laiton	1
250076	M 3/8" - F 1/2" - Écrou tournant 3/8"	laiton nickelé	1
250064	Té + Robinet machine à laver	laiton	1
250111	Té ÉT + robinet machine à laver	laiton	1



réf. 250063

réf. 250076

Prise d'eau universelle

Pour bec de robinet.

Code réf.	Diamètre entrée	Condit.
250027	M 3/4"	1



Raccord Y en laiton

Avec écrou prisonnier. Joint élastomère intégré.

Code réf.	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Condit.
250066	Écrou tournant 3/4"	M 3/4"	1



Raccord Y plastique

Avec écrou prisonnier. Joint élastomère intégré.

Code réf.	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Condit.
250030	Écrou tournant 3/4"	M 3/4"	1



Embout droit

- 1 embout droit Tétine Ø 10 + joint
- 1 écrou 3/4"
- nécessite un collier de serrage pour le maintien du tuyau.

Code réf.	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Condit.
250031	Écrou tournant 3/4"	Ø 10	1

