

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation d'eau universelle, 3/8", mamelon en laiton

■ GEBERIT



UTILISATION

- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

CARACTÉRISTIQUES

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable

- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 280
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 250 (Twico 1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Bruit de robinetterie à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
283.304.21.2	chromé brillant