

MAMELONS ACIER GALVANISÉS


GALVANISED STEEL NIPPLES



Référence

530

page 1/1

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES ET
CONDITIONS D'UTILISATIONTECHNICAL FEATURES
AND USING CONDITIONSCERTIFICATIONS,
NORMES,
TESTS

Filetage externe selon ISO7-1

CERTIFICATIONS,
NORMES,
TESTS

ISO7-1 external taper thread R

DN (pouce) / Size (in.)	Diamètre extérieur (mm) Outer diameter (mm) Mini.	Diamètre extérieur (mm) Outer diameter (mm) Max.	Epaisseur et tolérance (mm) Thickness and tolerance	Chamfrein Chamfer
1/8"	9,8	10,6	$\pm 2 \pm 5 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
1/4"	13,2	14	$2,3 \pm 5 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
3/8"	16,7	17,5	$2,3 \pm 5 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
1/2"	21	21,8	$2,6 \pm 10 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
3/4"	26,5	27,3	$2,6 \pm 10 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
1"	33,3	34,2	$3,2 \pm 10 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
1"1/4	42	42,9	$3,2 \pm 10 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
1"1/2	47,9	48,8	$3,2 \pm 10 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
2"	59,7	60,8	$3,6 \pm 10 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
2"1/2	75,3	76,6	$3,6 \pm 10 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
3"	88	89,5	$4 \pm 10 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$
4"	113,1	115	$4,5 \pm 10 \%$	$35^\circ \pm 5^\circ$

LONGUEURS ET TOLÉRANCES / LENGTH AND TOLERANCE

Longueur / Length (mm)	Tolérances / Tolerance (mm)
50 à 60	(+4,5 ; 0)
80 à 150	(+8,0 ; 0)
180 à 400	(+10,0 ; 0)