

Fiche technique

PEINTURE K-FINISH

Réf. : APEINT07

DESCRIPTION

Préparation à base aqueuse, composée de polymères et de charges minérales qui séchent à l'air libre. Son élasticité permet l'application sur les manchons et plaques, sans aucun craquellement au séchage.

UTILISATION

Cette peinture est conçue pour assurer les finitions intérieures et son application est obligatoire lorsque les isolants K-FLEX® sont mis en œuvre à l'extérieur.

												
Sanitaire chauffage	Ventilation	Froid	Industrie	Pétrochimie	Solaire	Anti-UV	Protection Passive Incendie	Acoustique	Sans halogène	Ferroviaire	Marine	Vinicole
.		.	.			.						

MISE EN OEUVRE

Il est recommandé de bien agiter la peinture avant emploi.

K-FINISH sera appliquée après séchage de la colle, sur un support propre, sec et exempt de toutes poussières, avec un pinceau ou un rouleau dans une ambiance entre 10 et 30° C en 2 couches espacées du temps de séchage.

En extérieur, l'application de K-FINISH devra intervenir dans un délai maximum de 72 heures après la pose de l'isolant. Les isolants K-FLEX® revêtus de K-FINISH devront être repeints tous les 2 ans.

Pour ne pas altérer ses caractéristiques, cette peinture ne doit pas être diluée.

Ne pas remettre l'installation en service dans les 36h suivant la pose.

La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués par notre société.

GAMME

APEINT07 pot de 0,75 L

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température d'utilisation	de - 45°C à + 105°C
Température de mise en œuvre	de + 10°C à + 30°C
Température de stockage	de + 10°C à + 30°C, maximum 1 an
Consommation	0,75 L pour 2 m² en 2 couches
Temps de séchage	minimum 6 heures à 20°C
Composants	à base de polymères acryliques
Couleur	blanche
Odeur	neutre
Capacité à la dilution	excellente

K-FLEX® K-FINISH
Page 1 sur 2

Fiche technique

PEINTURE K-FINISH

Réf. : APEINT07

Nettoyage des accessoires

à l'eau claire

Important - Les informations contenues dans ce document ne constituent que de simples indications ou recommandations d'ordre général qui peuvent être modifiées sans préavis par la société SAGI. Il appartient à l'utilisateur de ce document de vérifier la validité de ces informations et de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériau correspondent bien à l'utilisation souhaitée. Nous précisons que ce produit n'est pas étudié pour résister aux agressions physiques des volatiles ou des rongeurs (par ex.) Pour obtenir de plus amples détails sur la mise en oeuvre de nos isolants, demander le manuel de pose.