

Quantité	Description
----------	-------------

1

COMFORT 15-14 BDT PM

Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [99812350](#)

Les circulateurs haut rendement Grundfos Comfort BDT PM et BXDT PM sont conçus pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire dans les habitations individuelles et collectives.

Ils assurent la distribution instantanée de l'eau chaude à tous les robinets.

Les pompes sont dotées d'un corps résistant à la corrosion, adapté à l'eau potable, et sont alimentées par un moteur monophasé à haut rendement avec un rotor à aimant permanent.

La minuterie intégrée a été développée pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire dans les installations équipées soit de ballons d'eau chaude, soit d'échangeurs de chaleur à plaques pour la production d'eau chaude.

La minuterie vous permet de personnaliser les périodes de fonctionnement du circulateur, ce qui garantit un confort optimal tout en réduisant les coûts énergétiques.

Par ailleurs, le circulateur peut être réglé pour un fonctionnement en continu.

Le COMFORT BXDT PM est équipé d'une vanne d'isolement intégrée et d'un clapet anti-retour (raccord). Cela permet d'effectuer l'entretien sans vidanger le système. Le clapet anti-retour empêche également l'inversion du débit pendant le fonctionnement.

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	COMFORT 15-14 BDT PM
Code article:	99812350
Numéro EAN::	5713834634352
Prix:	EUR 387.6
Technique:	
Vitesse no:	1
Pression maxi:	14 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,VDE,EAC,WEEE
Matériaux:	
Corps de pompe:	Laiton
Roue mobile:	Composite
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	Rp
Raccordement tuyauterie:	1/2
Entraxe:	80 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 95 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 3:	7 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale [V]:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.07 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	ELECT.
Protection thermique:	Impédance protégée
Commandes:	
Le mode de fonctionnement comprend:	Temporisation
Autres:	
Poids net:	0.94 kg
Poids brut:	1.04 kg
N° VVS danois:	380634034
N° RSK suédois:	5790548
Pays d'origine:	DE
Code douanier:	84137030

