


## Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne 25x2,5 - 40/32 blue 50m

1093129

- Tube pré-gainé



### A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne

#### Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-foureaté en couronne 25x2,5 - 40/32 blue 50m

1093129



### Données techniques

Item no VVS

087482325

Produit (unité de mesure)

m

Packaging Quantity PL1

50

Packaging Quantity PL4

450

#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France