



CSB P Alu 160 x 20 x 2,2 x 52TF

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine

découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations

Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie

Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette

THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie. largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie

* tous types de bois: bois durs/ bois tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF

Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration



Alésage Ø (mm)	20
Angle des dents	-5°
Article Number	4932471292
Conditionné par	1
Coupe nette	✓
Diamètre de lame (mm)	160
Epaisseur ligne de coupe	2.2
Forme des dents	TF
Métaux non ferreux, alu	✓
Materialen	Wood with nails & screws Green wood Bois Particleboard, Fibrecement board, Fibreglass
Nombre de dents	52
Plastiques	✓