


VSH XPress Carbone raccord mixte FM 66,7xR2 1/2"

Le VSH XPress C1405 est un adaptateur droit en acier au carbone avec une extrémité à sertir et une extrémité filetée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6340422

Type C1405

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué

Matériau connexion 2	Acier
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)

Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué
--------------------------------------	--------------------------

Forme	Droit
-------	-------

Exécution	Unique
Reducing	✗
Excentrique	✗
Système orienté	✓

Diamètre intérieur connexion 1	DN 65
Raccordement 1	Manchon à sertir
Contour code connexion 1	M
diamètre intérieur connexion 2	2½" (65)
Raccordement 2	Filetage mâle conique gaz (BSPT)
code de contour	M
Main colour fitting	Gris
Bride tournante	PN 16
Flange compression class (PN)	PN 16
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Haute résistance à la traction	✓
QA Gastec	✗
Certifié KIWA	✗
Avec isolation thermique	✗
avec emballage	✗

Diamètre extérieur connexion 1	66,7 Millimetre
épaisseur paroi, connexion 1	1,8 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 2	76,1 Millimetre
Longueur	90 Millimetre
Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Longueur connexion 1	57 Millimetre
Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Longueur utile connexion 1	7 Millimetre
Longueur connexion 2	33 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar

Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
DIN-CERTCO certificate	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×