




Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)

- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement

- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de fonctionnement	4.5 V c.c.
Pression de service	0.5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0.5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	–20 – +70 °C

Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C	Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Température max. de l'eau	60 °C	Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Température de l'eau momentanée max.	90 °C	Matériau	Laiton / matière synthétique
Débit à 3 bars	5 l/min	CONTENU DE LA LIVRAISON • Robinetterie de lavabo • Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur • Déclenchement électronique • Module fonctionnel • Bloc d'alimentation électrique • Clé de verrouillage du mousseur	
Pression dynamique minimale	0.5 bar		
Débit calculé	0.07 l/s		
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h		
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h		

- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

ACCESSOIRES

- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L cm	L1 cm	B cm	H cm	Puissance absorbée W
116.261.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18.3	8	8	0.1
116.261.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	17	18.3	8	8	0.1
116.261.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18.3	8	8	0.1
116.262.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18.3	8	8	0.1
116.262.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	17	18.3	8	8	0.1
116.262.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18.3	8	8	0.1
116.267.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18.3	8	8	0.1

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Mitigeur</i>	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>Puissance absorbée</i> W
116.267.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17	18.3	8	8	0.1
116.267.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18.3	8	8	0.1
116.281.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23.3	8	8	0.1
116.281.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	22	23.3	8	8	0.1
116.281.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23.3	8	8	0.1
116.282.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23.3	8	8	0.1
116.282.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	22	23.3	8	8	0.1
116.282.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23.3	8	8	0.1
116.287.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23.3	8	8	0.1
116.287.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22	23.3	8	8	0.1
116.287.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23.3	8	8	0.1