


Robinetterie de lavabo Geberit Bambini, alimentation par pile, multicolore



Exemple d'image



Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- À installer dans les espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude

Caractéristiques

- Design ludique adapté aux enfants
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limiteur de débit par mousseur
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage intermittent
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement

- Avec clapet anti-retour intégré
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore (sur base de RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP65
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	1–8.5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau	65 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	80 °C
Débit à 3 bars	5.7 l/min
Rinçage intermittent	24 h
Temps du rinçage intermittent	10 s
Matériau	Laiton

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.

Mitigeur

577650000 Avec mitigeur



- En cas d'utilisation en combinaison d'une surverse sur le lavabo Bambini ou sur un espace ludique Bambini (lavabo supérieur), commander séparément le mousseur pour robinetterie de lavabo Geberit Bambini (n° de réf. 571410000)
- Pour éviter toute brûlure, nous recommandons d'utiliser un mini-thermostat Geberit Bambini pour robinetteries