



# Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant



## UTILISATION

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage double touche
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière

- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Compatible avec boîtier Power & Connect

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Pression dynamique                       | 0.1–10 bar          |
| Température max. de l'eau                | 25 °C               |
| Volume de chasse, réglage d'usine        | 6 / 3 l             |
| Grand volume de chasse, plage de réglage | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Petit volume de chasse, plage de réglage | 2–4 l               |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Débit à 3 bars              | 0.16 l/s |
| Pression dynamique minimale | 0.1 bar  |
| Débit calculé               | 0.09 l/s |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- 6 goudons d'ancrage M8
- Matériel de fixation

## ACCESSOIRES

- Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système

- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm

- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape de 20–40 cm
- Tôle de renforcement pour cloison sèche, pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, largeur 50 cm

#### INFOS

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

| N° de réf.                          | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>111.066.00.1</b><br>Fin de série | 50      | 112     | 12      |