

DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION






OPTIONS






POUR SYSTÈMES SOLAIRES THERMIQUES DOMESTIQUES

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS "CIRCUIT SOLAIRE" AVEC PRÉPARATEURS ÉQUIPÉS

LES OPTIONS POUR RÉGULATIONS SOLAIRES



	COLIS	RÉF.
 <p>EC173 EC171 EC155</p>		
Sondes:		
• à plongeur PT 1000	EC173	100004651
• à applique PT 1000	EC171	100003690
• capteur PT 1000	EC155	100008011
 <p>SOL_Q0002</p>		
Kit câble de liaison ModBus (3 m) Pour connexion entre une régulation SOL PLUS et un tableau de commande DIEMATIC iSystem.	ER713	7630424
 <p>8980Q279</p>		
Boîtier parafoudre Pour régulation SOL. Protège la régulation des surtensions venant du champ de capteurs.	EC176	89804816

LES OPTIONS HYDRAULIQUES POUR CIRCUIT SOLAIRE



	COLIS	RÉF.
 <p>8980Q260</p>		
Kit 2 vannes + sonde Pour régulation d'une installation avec 2 champs de capteurs EST/OUEST avec SOL PLUS.	EC432	100011341
 <p>DUO-Tube DUO-Flex</p> <p>8980Q317 8980Q251</p>		
Double tubes pré-isolés "Duo-Tube" ou "Duo-Flex" avec protection UV et câble pour sonde capteur		
• Kit Duo-Tube Cu 10 x 10 m (y compris raccords bicônes)	ER319	100020297
• Kit Duo-Tube Cu 15 x 10 m (y compris raccords bicônes)	EG106	89807000
• Kit Duo-Tube Cu 15 x 15 m (y compris raccords bicônes)	EG107	89807001
• Duo-Tube Cu 18 x 15 m (raccords bicône à commander séparément)	EG108	89807002
• Duo-Flex inox Ø 16 x 15 m (y compris raccords easyclik)	EG422	7648217
• Duo-Flex inox Ø 20 x 15 m (y compris raccords easyclik)	EG423	7648218
• Duo-Flex inox Ø 20 x 20 m (y compris raccords easyclik)	EG424	7648219
 <p>EG109/EG110</p> <p>8980Q038</p>		
Jeu de colliers pour "Duo-Tube" et "Duo-Flex"		
• pour Duo-Tube Cu 15 et Duo-Flex Ø 16 mm, 4 pièces	EG109	89807003
• pour Duo-Tube Cu 18 et Duo-Flex Ø 20 mm, 4 pièces	EG110	89807004
 <p>EG375/EG375</p> <p>EG376</p> <p>8980Q072 8980Q072</p>		
Jeu de raccords bicône pour "Duo-Tube" (sans brasure)		
• Jeu de 2 raccords bicône Ø 15 mm (pour Duo-Tube)	EG374	100000417
• Jeu de 2 raccords bicône Ø 18 mm (pour Duo-Tube)	EG375	100000418
• Jeu de 2 réductions bicônes Ø 15/18 mm (pour Duo-Tube)	EG376	100000419
 <p>8980Q043 + 8980Q042</p>		
Vases d'expansion		
• 18 litres	EG117	100019427
• 24 litres	EG118	100019428
• 50 litres	EG83	89807772
Kit d'accrochage au mur pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres	EC118	89807238

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS "CIRCUIT EAU (SECONDAIRE)"

THERMOSTAT DIFFÉRENTIEL POUR CHARGE APPOINT

	COLIS	RÉF.
 <p>8980Q107A</p>		
Thermostat différentiel SLA2 permet:		
- le réglage de la température d'un préparateur indépendant associé à une chaudière sans régulation, un ballon tampon avec chaudière bois, ou un préparateur tampon solaire		
- de surveiller le retour chauffage et de bipasser le ballon solaire si la température retour est supérieure à la temp. ballon solaire.		
Livrée avec 2 sondes.		
 <p>8980F35Z</p>		
	EC320	100007832

FLUIDES CALOPORTEURS - ACCESSOIRES ET DE MAINTENANCE DU CIRCUIT EAU

	COLIS	RÉF.
 <p>8980Q298</p>		
Fluides caloporteurs:		
• Prémélange 60/40, 20 litres (- 21 °C)	EG101	89807794
• Prémélange type LS "hautes performances", 20 litres (- 26 °C)	EG100	89807792
• Prémélange "BIO", type LR-25, 20 litres (- 30 °C)	ER316	100017611
 <p>EG80 EG102</p> <p>EG104 EG81</p> <p>8980Q085 8980Q085 8980Q091 8980Q091</p>		
Maintenance du circuit solaire:		
• Station de remplissage avec pompe et bidon	EG81	89807770
• Pompe à main pour appoint en fluide	EG80	89807769
• Testeur de protection antigel (pour contrôle du liquide caloporteur)	EG102	89807797
• Boîtier de mesure avec réfractomètre	EG104	89807799
• Valise de contrôle pour installation solaire	ER50	100012031
• Produit nettoyant pour circuit solaire SolRne	ER318	100020025