


## VSH SudoPress Cuivre raccord écrou libre FF 42xG1 1/2"

Le VSH SudoPress SP4359GV est un raccord à écrou tournant avec une emboîture femelle à sertir et un écrou. Le joint plat est inclus. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint. Il s'agit généralement d'un filetage parallèle (G-). Il n'est pas recommandé d'utiliser des pièces à filetage conique mâle (R-), car elles offrent généralement une portée plate trop faible pour le joint plat.

1. vérifier la qualité et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1/4 de tour, en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité



**6671346**

Type SP4359GV

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                      |                                         |                       |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Bronze               | Diamètre extérieur connexion 1          | 42 Millimetre         |
| Qualité matériau connexion 1         | CuSn5Zn5Pb2          | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,8 Millimetre        |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité           | Diamètre extérieur connexion 2          | 48,3 Millimetre       |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité           | Longueur                                | 74 Millimetre         |
| Matériau connexion 2                 | Laiton               | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius     |
| Qualité matériau connexion 2         | CuZn40Pb2 (CW617N)   | Longueur connexion 1                    | 56 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité           | Température médium maximum (continue)   | 110 degré Celsius     |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité           | Longueur utile connexion 1              | 20 Millimetre         |
| Forme                                | Droit                | Longueur connexion 2                    | 18 Millimetre         |
| Exécution                            | 2 pièces             | Longueur utile connexion 2              | 6 Millimetre          |
| Reducing                             | ✗                    | Medium temperature (continuous)         | -20 110 degré Celsius |
| Excentrique                          | ✗                    | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Système orienté                      | ✓                    |                                         |                       |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 40                |                                         |                       |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir     |                                         |                       |
| Contour code connection 1            | V                    |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | 1½" (40)             |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Boulon presse-étoupe |                                         |                       |
| code de contour                      | V                    |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16                |                                         |                       |
| Flange compression class (PN)        | PN 16                |                                         |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                 |                                         |                       |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                    |                                         |                       |
| Haute résistance à la traction       | ✓                    |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ✗                    |                                         |                       |
| Certifié KIWA                        | ✗                    |                                         |                       |
| Avec isolation thermique             | ✗                    |                                         |                       |
| avec emballage                       | ✓                    |                                         |                       |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Etiquette VdS                 | × |
| Limité                        | × |
| With connection indicator     | ✓ |
| Avec vidange                  | × |
| Avec dégazeur                 | × |
| Etiquette FM                  | × |
| Etiquette LPCB                | × |
| Etiquette ULC                 | × |
| Etiquette UL                  | × |
| VdS quality mark              | × |
| DVGW quality mark for gas     | × |
| DVGW quality mark for water   | ✓ |
| Certified according to NF 545 | × |
| KIWA certified                | × |
| Gastec QA mark                | × |
| KOMO certified                | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | × |