Daikin — FTXF-E (Unité murale) — FTXF42E

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/FTXF-E.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de FTXF42E dans le tableau : FTXF42E5V1B (Archived) · **Gamme :** FTXF-E · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/FTXF-E.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Puissance absorbée — Rafraîchissement — Nom.	kW	0.040
Puissance absorbée — Chauffage — Nom.	kW	0.040
Caisson — Couleur		Blanc
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	286
Dimensions — Unité — Largeur	mm	770
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	225
Poids — Unité	kg	9.00
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Haut	m³/min	12.6
Ventil. — Débit d'air — Refroidissement — Moyen	m³/min	9
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Bas	m³/min	6.9
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Faible niveau sonore de fonctionnement	m³/min	4.9
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Haut	m³/min	12.8
Ventil. — Débit d'air — Chauffage — Moyen	m³/min	8.8
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Bas	m³/min	6.7
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Faible niveau sonore de fonctionnement	m³/min	5.2
Niveau de puissance sonore — Rafraîchissement	dBA	59.0
Niveau de puissance sonore — Chauffage	dBA	59.0
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Haut	dBA	45.0
Niveau de pression sonore — Refroidissement — Moyen	dBA	36.0
Niveau de pression sonore — Refroidissement — Bas	dBA	30.0
Niveau de pression sonore — Refroidissement — Faible niveau sonore de fonctionnement	dBA	22.0
Niveau de pression sonore — Chauffage — Haut	dBA	44.0
Niveau de pression sonore — Chauffage — Moyen	dBA	34.0
Niveau de pression sonore — Chauffage — Bas	dBA	28.0
Niveau de pression sonore — Chauffage — Faible niveau sonore de fonctionnement	dBA	22.0
Raccords de tuyauterie — Liquide — DE	mm	6
Raccords de tuyauterie — Gaz — DE	mm	9.50
Raccords de tuyauterie — Évacuation		18
Systèmes de commande — Télécommande infrarouge		ARC470A1
Systèmes de commande — Télécommande câblée		BRC073A1
Accessoires standard — Installation manual		1
Accessoires standard — Piles sèches AAA		2
Accessoires standard — Précautions générales de sécurité		1
Accessoires standard — Operation manual		1

Caractéristique	Unité	Valeur
Accessoires standard — Indoor unit fixing screws		2
Accessoires standard — Infrared remote control		1
Accessoires standard — Mounting plate		1
Accessoires standard — Remote control holder		1
Classe d'efficacité énergétique		A+++ ~ D
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-440

Remarques du tableau

(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 5m; dénivelé: 0m

(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)

(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.