

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



ÉQUIPEMENTS - RÉGULATIONS

RÉGULATION MURALE VM DIEMATIC EVOLUTION

VM DIEMATIC EVOLUTION



La régulation électronique VM DIEMATIC EVOLUTION, intégrée dans un boîtier mural, permet le pilotage et la régulation de 3 circuits chauffage et de 2 circuits ecs, chacun des circuits chauffage pouvant être un circuit direct ou un circuit avec vanne mélangeuse 3 voies motorisée.

- Il est possible de relier entre elles jusqu'à 8 régulations VM DIEMATIC EVOLUTION et de réaliser ainsi de nombreuses combinaisons quel que soit le type d'installation:

- VM DIEMATIC EVOLUTION peut être utilisée en combinaison avec les chaudières EVODENS, ALEZIO SV200, ALEZIO COMPACT et MODULENS O PRO (PFC 45/60/90/120) pour gérer des circuits de chauffage et ECS supplémentaires

- VM DIEMATIC EVOLUTION peut-être intégrée en relation avec un ou plusieurs générateurs équipés de DIEMATIC EVOLUTION

- VM DIEMATIC EVOLUTION peut-être intégré dans un système DIEMATIC iSystem via le Modbus en suiveuse uniquement.

- VM DIEMATIC EVOLUTION peut également être utilisée seule de manière autonome pour réguler les circuits de chauffage et ECS en fonction de la température extérieure (sonde à commander séparément FM46)

- Elle sait aussi piloter une cascade de chaudières:
 - équipées d'un tableau de commande DIEMATIC EVOLUTION

- VM DIEMATIC EVOLUTION possède également une entrée 0-10V pouvant être configurée pour une commande téléphonique en tout ou rien.

- Dimensions: longueur: 320 mm, hauteur: 260 mm, profondeur: 130 mm

- Indice de protection: IP 21 - Porte sur charnière réversible, verrouillable et plombable

VM DIEMATIC EVOLUTION

Colis n°	AD315
Réf.	7676561

LES OPTIONS DE LA RÉGULATION MURALE VM DIEMATIC EVOLUTION



8575Q034




851BQ022



GT220_Q0002



MCA_Q0012



AD137

8801Q002

AD200

866Q120A



MCA_Q0013



SMARTC_Q007

	COLIS	RÉF.
Sonde extérieure	FM46	85757741
Sonde pour eau chaude sanitaire (long. 5 m) Elle permet la régulation avec priorité de la température et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire par un préparateur à accumulation.	AD212	100000030
Sonde départ après vanne (long. 2,5 m) Cette sonde permet de mesurer la température de départ de l'eau de chauffage.	AD199	88017017
Sonde système (long. 5 m) Comprend 1 sonde pour la gestion d'un ballon tampon ou d'une cascade avec un appareil équipé d'un tableau Diematic Evolution (chaudière ou une pompe à chaleur ou une VM Diematic Evolution).	AD250	100013305
Thermostat d'ambiance programmable filaire Thermostat d'ambiance programmable sans fil Les thermostats programmables assurent la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage par action sur le brûleur selon différents modes de fonctionnement: "Automatique" selon programmation, "Permanent" à une température réglée ou "Vacances". La version "sans fils" est livré avec un boîtier récepteur à fixer au mur près de la chaudière.	AD137 AD200	88017855 88017018
Platine + sonde pour 1 vanne mélangeuse (long. 2,5 m) Elle permet de commander une vanne mélangeuse à moteur électromécanique ou électrothermique. La carte s'implante dans le boîtier du tableau DIEMATIC EVOLUTION et se raccorde par connecteurs embrochables. VM DIEMATIC EVOLUTION peut recevoir 1 option "platine + sonde", lui permettant la commande de 1 vanne mélangeuse supplémentaire.	AD249	100013304
Thermostat d'ambiance connecté SMART TC® (R-BUS filaire) Le thermostat d'ambiance connecté SMART TC® est conçu pour être raccordé en câble R-BUS sur nos chaudières MODULENS O PRO, EVODENS, Essencio et nos PAC ALEZIO S V200 et ALEZIO COMPACT. Il permet le pilotage à distance du chauffage et de l'eau chaude sanitaire via une appli à télécharger gratuitement, facile de prise en main par l'utilisateur avec possibilité de donner accès à son installation au professionnel.	AD324	7691375